

DZS矿用智能型风洞

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | DZS矿用智能型风洞 |
| 公司名称 | 重庆中安协永科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路7号 |
| 联系电话 | 023-81215656 15025351675 |

产品详情

生产标准：MT380-2007《矿用风速表》、MT448-1995《矿用超声波旋涡式风速传感器技术条件》

产品用途：矿用开式风洞快速准确地提供0.2-30M/S的标准风速,主要用于风表,风速传感器,以及其他气体流速表的标定,是气象,计量,煤矿,工业等部门检定风速仪表的专门法定计量器具。该风洞具有两次整流,体积小,稳定性高,开式工作流畅,适用面广.风洞采用了小体积多叶风机,高性能变频调速,使用方便,噪声低.快动装夹机构可快速更换孔板,可调整的工作台,安装仪表速度,调整简单,工作效率高.风洞自带支架,落地既可使用,安装方便。

产品特点：

- 1.变频控制，可以实现0.2-30M/S无级变速。
- 2.采用适应不同风速的节流装置测定风速，并将信号进入计算机。
- 3.自动绘制风机风速曲线图。
- 4.可以测定机械风表，采用频率数值拟合风速曲线。
- 5.可以测定风速传感器，接受风速传感器信号拟合风速曲线。
- 6.通用性好，完全符合MT380-2007《矿用风速表》、MT448-1995《矿用超声波旋涡式风速传感器技术条件》。
- 7.外形美观，外型美观、坚固耐用、操作简单、方便。

1. 风速测量范围: 0.2-30M/S

2. 适用风表直径: 90MM(规定被测风表直径不大于喷口直

| |
|--------------------------------|
| 径的60%) |
| 3.气流均匀区: 130MM |
| 4.气流均匀性:小于1.5% |
| 5.气流稳定性:小于0.5% |
| 6.外形尺寸:长*宽*高=7300*570*1200(MM) |
| 7.装置电源: AC380V 50Hz |
| 8.检测种类: 机械风表、电子风表、风速传感器 |