

576芯ODF光纤配线架参数图文

产品名称	576芯ODF光纤配线架参数图文
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗 0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

产品详情

576芯ODF光纤配线架参数图文

576芯ODF光纤配线架、三网合一配线架、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、>监控箱、网络机柜、宏旭通信为适应三网融合、FTTx的推广，宏旭通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。宏旭通信FTTX布线应有尽有、质量保证！

性能指标：

- 1、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
- 2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范
- 3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

主要功能：

- 1、有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置

- 2、有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
- 3、有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

主要特点：

- 1、机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
- 2、配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）
- 3、可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。
- 4、配置容量大，且有较强的布线空间。
- 5、采用封闭式机柜，前后开门。

光缆线路的日常维护工作内容可分为以下七项：

- 1、制定计划，日常巡检。
- 2、光缆线路故障抢修及迁改割接流程应遵守代维光缆线路维护规定
- 3、光缆维修，补挂光缆标志牌、加套塑料管，重新绑扎、整理。
- 4、光缆外力施工现场盯防。
- 5、管道、杆路、交接设备维护。主要包括日常巡检、更换井盖、井号油漆、描字、清理垃圾、杆路维护等。根据日常巡检结果，提供管孔修缮、改造方案。
- 6、绘制光缆线路、管道图纸，在光缆线路割接后或对光缆线路、管道进行巡查、整治后，提交经过重新核对、修改后的光缆、管道图纸资料。
- 7、随工和工程验收。新增光缆或管道的工程期间，根据要求安排技术人员随工和参加工程验收。根据要求对其他公司承担的修缮、改造项目进行验收。

机架高度：

- 1、满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。
- 2、可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

臻和通信主营：MODF光纤总配线架、三网融合光纤配线架、三网融合光缆交接箱、三网融合光纤分纤箱、FTTH光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）三网合一箱、光分路器箱、ODF光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等……