

ZC-DJYPVPA 2X1.0

产品名称	ZC-DJYPVPA 2X1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ZC-DJYPVPA 2X1.0;阻燃控制电缆ZR-DJYJVP-32-2X1.5ZR-DJYJVP-32-2X1.5;ZR-DJYJVP-32-2X1.5 ZR-DJYJVP-32-2X1.5 ; ZR-DJYJVP-32-6X2X1.5; ZR-DJYJVP-32-2X2X1.5;

ZR-DJYJVP-32-5X2X1.5;阻火控制电缆;NH- ZR-DJYJVP-32-2X1.5; ZR-DJYJVP-32-2X2X1.5

NH-DJYJVP-32-6X2X1.5; NH-DJYJVP-32-5X2X1.5; NH-DJYJVP-32-1X2X1.5; NH-DJYJVP-32-3X2X1.5

KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合 KVV

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合 KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆

450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合 ZRKVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合 ZRKVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合 【控制电缆安装布线的注意事项】

1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。

紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境中。 2.外墙上。避免阳光直

接照射墙面及人为损坏。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高，许多聚合材料在这种温度下会降

低使用寿命。 3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里，注意塑料管道的损坏及金属管道的导

热。机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的，在每一个间断点至少需要两次端接。

4.悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。电缆是否被阳光直接照射。 5.直接在地下电缆沟中铺设，这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地，则必须遵守相应的标准

本安屏蔽信号软电缆ZRIA-DJYVPR;ZR-DJYJPVP-32-2X1.5ZR-DJYJPVP-32-2X1.5ZRB-DJVPVP22-2×2×1.0计算机铠装电缆阻燃计算机电缆DWR-DJYPVRP1-32

计算机控制电缆ZA-JYPVRP-1*2*1.5

ZR-DJYPVR 1×2×1.5、ZR-DJYPVR 1×2×2.5、ZR-DJYPVPR 2×2×1.5、ZR-DJYPVPR 3×2×1.5、ZR-IA-DJYPVR 1×2×1.5、ZR-IA-DJYPVPR 2×2×1.5、ia-DJYPVPR 3x2x1.5、ZR-DJYVPR 3x1.5低压电缆ZRKVVRP 6X1.5屏蔽

DJYVP22-2*1.5屏蔽双绞线

信号电缆STP-120 one pair 20 AWG2*1.0

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊