

深圳 罗湖路牙石厂家 沥青划线

产品名称	深圳 罗湖路牙石厂家 沥青划线
公司名称	深圳市新利龙水泥制品有限公司
价格	12.00/块
规格参数	品牌:新利龙 规格:500*300*12 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道上岭排工业区5栋二层
联系电话	0136-86889058 13686889058

产品详情

路牙石石料采用质地均匀的天然石材机械切削加工而成，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。

加工

按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，长度允许误差在 $\pm 20\text{mm}$ 范围内，宽度、厚度、高度允许误差在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内。

施工

a. 路牙石必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面上上下下错台、内外错牙现象。

b. 路牙石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

c. 路牙石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。

d. 路牙石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。

e. 路牙石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

f. 路牙石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

g. 路牙石勾缝、安砌后适当浇水养护。