

HB-V反应型桥面防水涂料

产品名称	HB-V反应型桥面防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:37 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

产品详情

HB-V 改进型桥面防水涂料

HB-V反应型桥面防水涂料

产品介绍：

HC-205 HB-V 改进型桥面防水涂料是一种高分子复合材料，采用使用石油沥青或进口使用沥青为主要原料，配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料，再掺加大剂量的高分子聚合物进行改性，生产的一种新型桥面改进型防水涂料。

产品特性：

1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。

2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即达到防水效果。

3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。

4、该涂料耐高温可达180℃，耐低温达-35-50℃，是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

施工方法：

1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。

2、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象，表面平整度应符合桥梁规范要求。

3、防水基层应干净、干燥、无积水。

4、基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

5、防水层施工步骤：

(以三涂为例)

A) 涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。

B) 大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积满刷地一遍涂料。

C) 第一遍涂料实干后即可涂第二遍涂料。

D) 第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

涂料用量：厚度一般0.5mm-0.7mm，用量约0.7-1.0kg

注意事项：

1、施工温度在0--35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。

3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0 以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

包装重量：

200公斤/桶、50/桶公斤。

