

红色高温美纹胶带 PET复合美纹纸

产品名称	红色高温美纹胶带 PET复合美纹纸
公司名称	深圳市弘晟辉胶粘有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	基材:美纹纸+PET 胶系:硅胶 规格:980mm*33m
公司地址	深圳市光明新区马田街道马山头社区浦京光华高升科技园29栋
联系电话	18025858691

产品详情

红色高温美纹胶带 PET复合美纹纸

红色高温美纹纸胶带以高级美纹纸为基材，具有耐高温，耐溶剂，不溢胶等特性。用于物体或电阻，电容器固定及喷涂遮蔽，耐高温美纹纸是采用耐高温红色美纹纸为基材，涂布硅胶系胶黏剂而成。具有耐温度强大，抗化学溶剂佳，高粘着力和胶带使用后撕开时不会有胶水残留等特性，主要用于高温工艺流程中的遮覆保护。

结构涂布耐高温胶水而成。特点具有耐高温，抗化学溶剂，高粘着力，柔软服帖和再撕不留残胶等特性。用途用于电容器电子元件，带状包装用。与牛皮纸带配合使用。还适用漆料之喷射工程或其它普通油漆之边缘使用；用于精密电镀之被电镀件不用电镀部分的遮盖；高温达280度，中温达80-130度。适用于接驳有机硅材料，电镀，超高温烤漆及粉末喷涂等工业。复合美纹纸 美纹纸胶带 高温美纹胶带 高温美纹胶带耐高温，用于电阻，电容器生产时固定及喷涂遮蔽，汽车烤漆等。以高级美纹纸为基材，具有耐高温，耐溶剂，不溢胶等特性，主要用于喷漆，烤漆，PC板，线路板，线路板浸锡，波峰焊电容编带，线圈，变压器等。

胶带特性：

基材:美纹纸+PET

颜色：红色

厚度：0.2mm

规格：980mm*33m（可定制）

胶系：硅胶

短期耐温：300

长期耐温：260

包装：纸箱或按客户要求

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起18个月。