

# 公司销售各种规格彩色尼龙砂

产品名称	公司销售各种规格彩色尼龙砂
公司名称	昆山熠欣达光电材料有限公司
价格	90.00/公斤
规格参数	
公司地址	巴城镇石牌人民南路10号楼5室
联系电话	13306260877

## 产品详情

尼龙砂简介：

尼龙砂主要原材料是聚酰胺纤维（POLYAMIDE），简称（PA），形状为半透明白色结晶形热塑聚合颗粒。尼龙微粒（去毛刺颗粒），具有一定的韧性，软而无切削，用于塑胶、电木、树脂等制品表面、孔内、凹部的毛刺和溢胶进行清理，不伤工件，使用寿命特长。客户可根据产品颜色的不同来选择毛边处理尼龙砂的颜色，比较常用的有白色和红色。公司利用国外先进技术、设备及独特技术创新用聚酰胺单丝加工成的圆柱形微颗粒，颗粒均匀、断面整齐、抗静电、强韧耐磨

毛边处理尼龙砂按用途来分有尼龙砂按用途来分有:PA/PC/CG

PA主要用于热固性塑胶产品毛边处理

PC主要用于金属产品毛边处理

CG硬度较高主要用于低温冷冻毛边清理。

尼龙砂的主要用途：

PA尼龙砂PA塑料砂用途：

- 1.用于对塑胶、电木、树脂等制品表面、孔内、凹部的毛刺和溢胶进行清理；
- 2.精密铸造（铝合金、锌合金）
- 3.电子、半导体材料表面清理；
- 4.模具表面清理；脱漆清理；

5. 塑胶产品祛除毛刺
6. 表面涂装清理；
7. 各种树脂成型产品的去毛刺加工
8. 工程塑料的去毛刺加工
9. 热硬化性树脂去毛刺加工
10. 热可塑形树脂的去毛刺加工
11. 标准匡模块的去毛刺加工
12. 橡胶产品的去毛刺加工
13. 非铁金属切削加工后的去毛刺加工
14. 金属研磨加工后微细毛刺的去除加工
15. 各种磨具的清洗，运输车辆的去污。

尼龙珠特点：

1. 尼龙珠为圆珠型软性磨料、有较强的弹性和韧性
2. 在连续循环使用时损耗很小、且不会产生粉尘
3. 不改变塑胶产品本色的情况下去掉塑胶产品表面的不良纹路！

主要应用设备：

尼龙砂主要用于喷砂、抛丸设备。主要用于电路板、模具、铸模具及精密零组件 电子模块组件、产品工具维修、电子封装组件，去除精密热塑性或热固性塑件、铸铜件、铸铝件、集成电路板等的披锋或毛刺，、均化塑件表面消除不良纹痕提高产品质量，精密零件的去污、油漆，用于飞机去漆、涂料等不伤内部材料表面。在清理中，即能清除工件表面的毛边、飞刺，又不会对工件的表面产生伤害。

产品特色

采高分子聚合原料，特有抗冲击性能，其耐用性更优于市售品牌，精密级制程，精准度佳，可降低被加工产品工件不良率。重环保，低粉尘，适合重复循环长效使用，更可降低使用者之生产成本。

产品优点：

- 1.保持零件和工具上的尺寸公差精度。
- 2.保留电镀层。
- 3.不伤软金属或复合材料之工件表面。
- 4.喷材可多次回收循环使用，减少砂材费用支出。
- 5.机具磨耗很小，减少维修保养费用支出。
- 6.无挥发性，无化学毒性物质或烟雾。
- 7.无腐蚀性，不必担心残留起化学变化。
- 8.无尘伤害，不会引起硅肺症。