

广西磷酸三钠 南宁磷酸三钠 箭滩磷酸三钠

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广西磷酸三钠 南宁磷酸三钠 箭滩磷酸三钠 |
| 公司名称 | 南宁市宜华贸易有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市民族大道131号航洋国际城3号楼2006-2008 |
| 联系电话 | 086-07715736188 18978861888 |

产品详情

磷酸三钠,广西磷酸三钠, 南宁磷酸三钠,四川箭滩磷酸三钠

别名：十二水磷酸钠 质量标准:HG/T2517-93

分子式：Na₃PO₄·12H₂O 分子量：380.12

物化性质：无色或白色结晶。相对密度1.62(20)。熔点73.3~76.7(分解)。溶于水，其水溶液呈强碱性；不溶于乙醇、二硫化碳。加热到100 时失去11个结晶水而成一水物（Na₃PO₄·H₂O），再加热到212 以上时即变成无水磷酸三钠。在干燥空气中易风化。其水溶液对皮肤有一定的侵蚀作用。

用途：在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中用作软水剂和洗涤剂，锅炉防垢剂，纸张染色中的软化剂，生产蜡光纸用胶粘剂的酸碱度缓冲剂，印染时的固色剂，织物的丝光增强剂，制线的防脆剂。冶金工业用作化学去油、去污，金属腐蚀阻化剂或防锈剂。搪瓷工业用作助熔剂、脱色剂。制革业中用作生皮去脂剂和脱胶剂。用作照相显影溶液中的优良促进剂。牙齿清洁剂和瓶器的洗涤剂。橡胶乳汁的凝固剂。糖汁净化剂。

包装及贮运：内塑、外编包装，每袋净重25kg。包装上有“避免受热”和“防潮”等字样。贮存在阴凉、通风、干燥的库房中。贮运时要避免受潮和受热。应远离有毒物品贮存。装卸时要轻拿轻放，防止包装破损。