

可调型渣油泵介绍

产品名称	可调型渣油泵介绍
公司名称	河北德众泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:瑞悦牌 型号:DZY 产地:河北泊头
公司地址	泊头市工业园区
联系电话	0317-8285852 13292707499

产品详情

一、渣油泵的优点

渣油泵

采用自封式润滑，间隙自动调节结构，主要零件均采用高耐磨材料制造。具有结构紧凑、自吸性好、效率高、适应性强等特点，在输送液体含有杂质的场合，渣油泵的工作寿命比一般齿轮泵长2-10倍。

二、适用范围和主要用途

渣油泵适用于输送温度不高于200 °C，粘度不大于150mm/S，含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及其他类低档劣质燃油等。特别适用于粮油、石油、化工、建材、日用化学制品、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。也更适用要求工作压力稳定，长期连续工作的场合，例如：强力润滑系统等。

渣油泵不适用于输送有腐蚀性、含有金属杂质、颗粒直径大于3mm的沙石杂质以及高挥发性、

燃点低的介质。如:汽油、苯等。

三、渣油泵的注意事项

1.渣油泵转向改变，则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向，不允许反。因为转子叶槽有倾斜，叶片有倒角，叶片底部与排油腔通，配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的叶片泵必须专门设计。[渣油泵](#)

在具体的使用中注意一定的转向功能，在实际的转向中进行良好的控制，方向不要弄反。

2.渣油泵装配配油盘与定子用定位销正确定位，叶片、转子、配油盘都不得装反，定子内表面吸入区部分最易磨损，必要时可将其翻转安装，以使原吸入区变为排出区而继续使用。渣油泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

3.拆装注意工作表面清洁，工作时油液应很好过滤。

4.叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加，太小则叶片不能自由伸缩，会导致工作失常。

5.渣油泵的轴向间隙对 v 影响很大。