

联塑牌电工套管（穿线管）/线槽/通信用多孔管

产品名称	联塑牌电工套管（穿线管）/线槽/通信用多孔管
公司名称	常熟市虞山镇莫城欧铄建材商行
价格	1.00/米
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:16 20 25 32 40 50 60 (mm) 壁厚:1.0~3.2 (mm)
公司地址	常熟市虞山镇莫城段苏常公路28号
联系电话	86 0512 52497119/13092623042 13092623042

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	16 20 25 32 40 50 60 (mm)
壁厚	1.0~3.2 (mm)	长度	3.8 4 (m)
品牌	联塑	产商/产地	广东联塑授权南京联塑生产
工作压力	标准 (MPa)	拉伸强度	标准 (MPa)
用途	穿线管	每件重量	标准 (Kg)

联塑牌电工套管（穿线管）/线槽/通信用多孔管

阻燃绝缘pvc电线槽、电工套管
主要特点: 电线槽:a.[装拆方便] 联塑pvc电线槽具有独特的扣接方法,开启异常容易,组装一拍即合,牢固美观。 b.[防火性能好] 联塑pvc电线槽氧指数高,具有难燃性。 c.[握螺钉力强] 联塑pvc电线槽握螺钉力强,不会因钉钉产生破裂。 d.[美观大方] 联塑pvc电线槽色差小,形态美观,适合于室内明装。

电工套管:1.[绝缘性能好] 联塑pvc电工套管绝缘性好、抗电击穿电压高，能抵受25千伏电压而不被击穿，所以联塑pvc电工套管没有带电危险。2.[抗冲击能力强] 联塑pvc电工套管能承受压力，可暗敷于混凝土内，不怕受压、冲击的破坏。3.[防火性能好] 联塑pvc电工套管氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间自熄灭。4.[防潮、耐酸碱] 联塑pvc电工套管防潮不会象金属套管产生锈蚀，且耐酸、耐碱、耐油。5.[防虫鼠] 联塑pvc电工套管不会发出虫鼠喜欢的气味，可避免虫鼠啃咬破坏。6.[易弯曲] 管内只须插入一根弹簧,无需加热用手轻轻用力,即可进行弯曲。7.[连接方式] 用联塑胶粘剂，直接将管与各种配件进行连接,便可完成各种布线要求。

常熟中铼建材贸易有限公司（原常熟市欧铼建材商行）专业从事联塑管材管件销售，专业的技术人员为您提供详细介绍。全国最低的价格，质量保证，服务一流，现货供应，厂价直销。

联塑排水管，雨水管，电线管，电缆管；冷热水管；给水管，燃气管；双壁缠绕管、双壁波纹管；加筋管，波纹管；钢塑管；地源热泵管道系统；钢丝网骨架塑料复合管等联塑管材管件。

购买联塑管材管件请来电咨询，咨询电话：0512-52497119，手机：18915612119、1309262302、联系人：陈宽龙。公司地址：常熟市东南开发区森兰公寓3#1101（联塑管道）。