## 特氟龙输送带

产品名称	特氟龙输送带
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安镇工业园
联系电话	0523-86922873 18952601573

## 产品详情

## 特氟龙输送带

分特氟龙网格输送带和特氟龙布带两种,二者均是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂,制成特氟龙(PT FE)输送带基布;其中特氟龙网格布以网孔大小来定义规格,主要有1×1MM、2×2.5MM、4×4MM、10×10MM等网孔;特氟龙布带则是以厚度来区分规格,主要厚度在0.35mm-1mm之间。

- 一.铁氟龙输送带的特点:
- 1.耐温性-从低温-196 到高温300
- 2.透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率
- 3.抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除
- 4.耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能,能使用于较小轮经。
- 5.防火阻燃
- 二.特氟龙输送带的应用:

A:纺织、印染:印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

B:松式烘干机、胶印机、UV系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品烘干等烘道、烘房输送带。

C:其它物品:高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

## 三.特氟龙输送带的接头方法说明:

常用搭接(不可拆卸)、对接(上下搭布)、牛鼻子接头(拆卸方便)、钢扣接头(拆卸不便)等。

四.铁氟龙输送带的包边方法:

漆布、四氟膜或凯夫拉包边。