

埋地式PVC-U、PVC-C、玻璃钢电力电缆保护套管

产品名称	埋地式PVC-U、PVC-C、玻璃钢电力电缆保护套管
公司名称	常熟市虞山镇莫城欧铄建材商行
价格	4.00/米
规格参数	种类:CPVC管 公称外径:50~600 (mm) 壁厚:2~15 (mm)
公司地址	常熟市虞山镇莫城段苏常公路28号
联系电话	86 0512 52497119/13092623042 13092623042

产品详情

种类	CPVC管	公称外径	50~600 (mm)
壁厚	2~15 (mm)	长度	4+6+8 (m)
品牌	联塑	产商/产地	杭州、常熟、无锡
工作压力	20 (MPa)	拉伸强度	120 (MPa)
用途	电线电缆管	每件重量	15 (Kg)

供应埋地式pvc-u、pvc-c、玻璃钢电力电缆保护套管

质轻：cpvc的密度为1350-1500kg/m³，重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷；· 施工方便、具有显著的经济效益：“凯乐”牌电力电缆保护导管由接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，支架采用组合式连接，缩短施工周期，无放射性致癌物，具有显著的经济效益和社会效益。

耐腐蚀性能优良：cpvc耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂；· 强度高、阻燃、抑烟、耐热、使用寿命长：“环亚”牌电力电缆保护导管完全克服了普通pvc管耐侯性差的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象；cpvc管材阻燃等级是fv-0级，其本身不能燃烧，离火即熄，氧指数《40%，基本不传热，线膨胀系数为6.3 × 10⁻⁵cm/cm 维卡软化温度》93，可在105 温度下使用；·

能价格比优越：cpvc管材比同类水泥压力管略低，比同类钢管低20%，综合造价可降低15%。