铁氟龙高温输送带

产品名称	铁氟龙高温输送带
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安镇工业园
联系电话	0523-86922873 18952601573

产品详情

铁氟龙烘干机高温输送带采用先进的进口织机，以优质的高强度进口玻璃纤维或凯夫拉为基材编织成高强度的网状基布，再涂覆优良特性的特氟龙树脂,制成铁氟龙（PTFE）网状输送带的基布，再经过特有生产工艺而制成各种规格的透气烘干输送带。亚星铁氟龙高温布输送带特有的耐高低温-180℃—260℃，不粘性，高强度，自重轻等各种优良特性，广泛应用于：UV光固机、无张力式布匹烘干机、紫外线烘干机、连续式成衣整烫机、热风烘干机、不织布机、网版印花烘干机、连续式自动封口包装机、高周波烘干、食品烘培干燥机、布边机、植绒流水线输送带、远红外烘干机输送带；丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；服装行业缩水定型机输送带；食品行业烘干生产线输送带等。是传统铁丝网输送带更新换代的理想产品。该产品耐高温260摄氏度，耐微波；结构稳定，透气率高，特氟龙涂层不粘性好，多种接头方式可供选择，安装方便。加工精度高，不易跑偏，使用寿命长。

特氟龙高温输送带

产品适用范围：适用于涤纶布、涤棉布、晴纶布、涤腈布等烘干；布料色浆印刷固化；无纺布广告衫等印刷低温固化。松式烘干机、无纺布烘燥机输送带的详细描述：

印花机微波无纺布印刷烘干机概述：利用微波穿透被加工纺织品，进行内外同时加热，先把色浆内部的水分驱赶出来，同时烘干外表的水汽。效率是传统方法的几倍至几十倍。同时便于印花工艺的自动连续生产节约人工和场地。（1）、微波的照射下，染液运动加剧渐度迅速，溶于水的染料分子在织 物纤维

中扩散而上染；（2）、速振动下，更有利于染料分子扩散、渗透和固着。因此染色时间短，一般为1～10分钟，比传统的染色时间减少很多。具有高效、节能特点。（3）、少环境污染，为社会造福。（4）、色后的织物色牢度、色泽等各项指标均比传统工艺有一定的提高。产品质量稳定。