

进口塑胶原料美国杜邦PA66.中国一级总代理商

产品名称	进口塑胶原料美国杜邦PA66.中国一级总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

- 1.供应PA66美国杜邦101L中粘度 通用级
- 2.供应PA66美国杜邦101F中粘度 通用级
- 3.供应PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级
- 4.供应PA66美国杜邦8018 13%玻纤 超韧级
- 5.供应PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性
- 6.供应PA66美国杜邦ST801A 超韧级 防紫外线
- 7.供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级
- 8.供应PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级
- 9.供应PA66美国杜邦FR50玻纤25%阻然V0级
- 10.供应PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级
- 11.供应PA66美国杜邦FR10纯树脂,阻然V0级
- 12.供应PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然
- 13.供应PA66美国杜邦70G13L玻纤13% 高强度
- 14.供应PA66美国杜邦70G13HS1L玻纤13% 高强度
- 15.供应PA66美国杜邦70G43L玻纤43% 高强度
- 16.供应PA66美国杜邦70G33L 70G33玻纤33% 高强度
- 17.供应PA66美国杜邦70G30L玻纤30%
- 18.供应PA66美国杜邦73G30LHS1L玻纤30% 高强度 , 高刚性
- 19.供应PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲
- 20.供应PA66美国杜邦80G25L增韧级 玻纤25% 耐冲
- 21.供应PA66美国杜邦80G33HS增韧级 玻纤33%耐冲
- 22.供应PA66美国杜邦80G25HS增韧级 玻纤25%耐冲
- 23.供应PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级
- 24.供应PA66美国杜邦FR7026防火V0级 72G33HS1L 7304 NC010
- 25.供应PA66美国杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L标准粘度 抗磨损
- 26.供应PA66美国杜邦FR16,FR60,FR70,防火阻燃V-0等级
- 27.供应PA66日本东丽CM3004 阻燃V0 环保无卤
- 28.供应PA66日本东丽CM3001G15玻纤15% 阻燃BH
- 29.供应PA66日本东丽CM3001G30 玻纤30% 阻燃HB
- 30.供应PA66日本东丽CM3004G15玻纤15% 阻燃V0
- 31.供应PA66日本东丽CM3004G30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素
- 32.供应PA66日本东丽CM3006-E阻燃V-2未强化 耐热性
- 33.供应PA66日本东丽CM3006G-15阻燃V-2 玻纤15%强化
- 34.供应PA66日本东丽CM3006G-30阻燃V-2 玻纤30%

美国杜邦PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。