

工厂循环水及工业污水处理煤质柱状活性炭

产品名称	工厂循环水及工业污水处理煤质柱状活性炭
公司名称	河南科林恩环保材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:科林恩 产地:河南 水分:5%
公司地址	巩义市西村镇滹沱村（注册地址）
联系电话	15639254673

产品详情

用于自来水厂水、生活水场、工厂循环水及工业和生活污水的处理煤质柱状活性炭

粒度（mm） 1.5 强度（%） 90，碘值（mg/g） 900，灰分(%) 12。

柱状活性炭应用领域：

柱状活性炭，选用优质的椰壳及煤混合为原料，经成型、炭化、活化、精制加工而成。具有比表面积大、孔隙结构发达、孔径分布合理、吸附能力强、颗粒分布均匀、耐磨强度大等特点。选用煤和椰壳混合原料适应了各种不同孔径物质吸附的需要,提高了吸附平衡和效率.广泛应用于水质净化处理、溶剂回收、烟气、原料气脱硫、气体净化、化工催化剂及其载体等方面。

柱状活性炭适用性：

- 1.杂质和有害气体祛除，废气回收；
- 2.气相吸附；
- 3.用于活性炭催化均四氯乙烷脱HCl制备三氯乙烯。
- 4.炼油厂、加油站、油库过量汽油回收；
- 5.有机溶剂回收（苯系气体甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收）；

注：

- 1.表内各项指标及其他指标、规格可根据用户需要进行调整。

2. 试验方法为GB/T 7702—90（或GB/T 7702—90）；国外标准参照ASTM或JIS/K 1474。

3. 包装标准：25公斤/袋（PP/PE），或按用户需要另定。具体请咨询郭经理136-7367-9770