

# 青岛石油化工温度传感器 一体化热电偶K型 热电偶温度变送器

产品名称	青岛石油化工温度传感器 一体化热电偶K型 热电偶温度变送器
公司名称	青岛佰利鑫自动化仪表有限公司
价格	168.00/个
规格参数	品牌:佰利鑫 型号:BLX-WD-I 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区和阳路
联系电话	0532-66798697 13356893339

## 产品详情

### 青岛石油化工温度传感器 一体化热电偶K型 热电偶温度变送器

青岛佰利鑫仪表有限公司生产青岛温度传感器加工、高精度温度传感器，烟台温度传感器生产厂家，日照温度传感器非标，淄博温度传感器报价，非标温度传感器定做，小批量加工温度传感器，温度传感器图片，威海温度传感器工作原理，青岛温度传感器厂家，温度传感器参数，食品加工温度传感器，室内温度传感器报价，红外线温度传感器多少钱，锅炉温度传感器感温棒，表面温度传感器，温度传感器杆长，温度传感器插身长度，温度传感器直径，非标温度传感器定制，进口温度传感器代理，温度传感器螺纹规格 温度传感器型号 M4螺纹温度探头

温度传感器探头高精度，PT100温度传感器，热电偶温度传感器价格，温度传感器模块，K型温度传感器温度传感器探头 测温，K型热电偶温度传感器，WZP温度传感器防水耐高温，铠装热电偶温度传感器，不锈钢封装防水型温度探头，防爆热电阻温度传感器加工，4分牙螺纹固定温度传感器。还需要定制加工温度传感器参数请咨询技术热线：13356893339，黄工

#### 一体化热电偶技术参数:

名称：一体化温度变送器热电偶

电源：24VDC

输出：4-20ma 可以做电压输出（可定做1-5V 0-5V 0-10V信号输出）续加30元/只

产品优势特色：

现场一体化显示热电偶是一种常用的热电偶产品，具有测量精度高、准确性好、使用灵活、安装简便等优点，被广泛用于多个领域中。

### 现场一体化显示热电偶概述

现场一体化显示热电偶是一种新型结构的测温仪表，现场LCD或LED数字显示，温度变送器二线4~20mA.DC信号输出，感温元件可采用铠装压簧式抗震结构，感温元件与上保护管采用圆筒隔爆结构，具有可抽芯的特点。

适用于石油、化工、轻工、电力等行业，空气、蒸汽、薄雾等介质中含有碳氢化合物等爆炸性混合物及腐蚀性的场所，测量范围-200~1000℃，现场显示特别适用于无法用双金属温度计等测量的高温介质中。

。