

# 丝印PE油墨，专用丝印PE油墨，丝印PE油墨

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 丝印PE油墨，专用丝印PE油墨，丝印PE油墨     |
| 公司名称 | 上海凯贤印刷科技有限公司               |
| 价格   | 180.00/公斤                  |
| 规格参数 | 品牌:OLS<br>型号:APPS<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈西冈身路777号           |
| 联系电话 | 021-59507952 18074309897   |

## 产品详情

油墨是为了在 PP 等硬质聚烯烃类材料上印刷而开发出来的挥发性干燥型的油墨。

### 推荐用途

经处理PP片材，未处理PP片材，经处理PE瓶等硬质聚烯烃类，以及金属涂装板等上的印刷。

(PP:是聚丙烯的简称，PE:是聚乙烯的简称) 特长

对聚烯烃类材质的附着性优秀。 油墨皮膜强韧，耐磨耗性佳。

耐油性，耐酒精性与耐化学药品性优秀。 耐光性，耐水性，耐湿性好。 PP油墨特性：免处理、耐磨达6级、耐刮达5级、耐酒精、白电油、溶济、抗酸、碱，曲折性好、好调色，耐候性佳，油墨细腻均匀好施工，划格子用3M胶子粘性能测试通过附着力强，低气味无毒油墨。 PP油墨用途：硬质PP、有处理之PE材质、如、文具夹、化状瓶、药瓶、商标、掉牌、溶器罐、头盔、汽车部件、电子制品配件、电器产品配件、特种行业的产品，等聚丙烯材质(PP)的印刷或喷涂工艺。 PP系列油墨 油墨特性：拥有和德国彩丽宝一样的颜色，主要用于PP、PE、BOPP等材料上，具有高色泽、高色彩、高遮盖力、高稳定性、耐酒精及耐磨擦之特点。 印刷：丝印移印均可。

表干及实干时间：表干时间自然挥发5-10分钟；实干时间在24小时以内。

稀释及清洗：SV3慢干开油水、UVK1(移印开油水)同时可使用718洗网水清洗。

测试方法(完全干燥后)：1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面，45度角迅速拉起不脱油；

2、纯度99%的工业酒精，一千克砝码用棉布包住在油墨表面，以水平力来回拉200次无脱色；

3、耐磨：橡皮擦500g力水平来回擦500次。 使用方法：

1、使用前应充分搅拌，用后随时封闭； 2、搅拌时加开油水10-15%，稀释到印刷粘度；

3、网板塞网时可用洗网水清洗； 4、不得与其它类型油墨混合使用。 注意事项：

1、塑胶材料的外观相似，但可能会是不同的材料，客户需试印确定其符合要求后，再批量印刷；

2、在移印过程中，如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可；

3、环境温度过高，将会影响油墨原有质量； 4、根据气候变化，请远离火源，阴暗环境下存放。 Ink characteristics: have and Germany Caili treasure the same color, is mainly used for PP,

PE, BOPP and other materials, with a high color, high color, high covering power, alcoho

l resistant and wear resistance, high stability. Printing: silk screen printing can be. Table dry

and work time: surface dry time natural volatile 5-10 minutes; work time within 24 hours.

Dilution and cleaning: SV3 slow dry open water, UVK1(printing open water) also can use

718 washing network water cleaning. Test method (completely dry): 1, 3M adhesive tape stick ink surface adhesion in painting, 45 degree angle quickly pulled off the oil; 2, purity 99% of industrial alcohol, using cotton bag in the surface of the ink one kilogram weight to horizontal force and pull 200 times without decolorization;

3, wear: the eraser 500g force level wipe 500 times back and forth. Method of use:

1, before the use should be fully mixing, use at any time after the closure;

2, mixing an additional 10-15% in oil and water, diluted to printing viscosity;

3, mesh plug mesh can be used when washing network water cleaning;

4, shall not be mixed with other types of ink. The matters needing attention: 1, the plastic material of similar appearance, but may be of different materials, customers need to try to determine its requirements, and then bulk printing; 2, in the printing process, such as drawing or spread out, may be appropriate to add some slow dry paste can be;

3, the ambient temperature is too high, it will affect the quality of the original ink;

4, according to the climate change, please stay away from fire, stored in dark environment