

PE免处理油墨，供应PE免处理油墨

产品名称	PE免处理油墨，供应PE免处理油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:B60 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

- 1、本产品采用高级进口丙烯酸树脂和高级颜料经过细制研磨加工组合而成，适用范围：处理后PE，PP，BOPP，LDPE,HDPE等丝印移印，常温25度，低温48小时，不需烘烤，即可获得优异的附着力。
 - 2、产品特性：亮光、附着力佳、流平性佳、硬度强、耐酒精、抗刮伤。3、色泽：26色常用色，其他特殊颜色可以调配，可用于丝印，移印（需添加相应的溶剂不建议使用劣质稀释剂稀释）4、固化剂：本产品常温下必需添加配套固化剂，否则会影响其效果，有可能会结团反应，低于10度干燥速度会更加缓慢5、油墨调配方法：先加配套固化剂搅拌均匀再加稀释剂5-10%左右稀释到印刷适合粘度搅拌均匀，根据当时的实际环境条件选用稀释剂：快干、中干、慢干稀释剂，一般情况为冷天（ 15 ）选用快干剂，而热天（ 30 ）选用慢干剂。
 - 6、使用期限：壹年，过期请慎用，加了其他助剂剩余油墨不可回收。
 - 7、不得与其它类型油墨混合使用，否则容易出现其他附着力，化学反应等不良现象。说明本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟ROHS、欧洲EN-71标准及美国ASTM标准。油墨使用安全规则 1．各种承印物料的外观相似，务必确认承印物的材料是否相符，客户需先试印，确其符合要求后，再批量生产。 2．做好被印物的表面清除油脂及杂质以促进附着效果，在移印过程中如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可; 3．未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色，环境温度过低，将会影响油墨原有的质量。
 - 4．注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网。
 - 5、使用时注意施工场所的通风状况良好。尽量避免皮肤直接接触
 - 6、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。
 - 7、对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透手套。
 - 8、根据气候变化，请远离火源，阴暗处15度-30度环境下存放，油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火
- 警告：本技术资料只作用户起指导作用并担保和承诺。敬请用户根据本身实际情况先行试用。