

FZT-1W型三用阀试验台

产品名称	FZT-1W型三用阀试验台
公司名称	泰安市山科维科特机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压 品牌:山科维科特 型号:FZT-1W
公司地址	山东省泰安市开发区配天门大街中段路北
联系电话	8518678 13705388157

产品详情

类型	液压	品牌	山科维科特
型号	FZT-1W		

fzt-1w型三用阀试验台

一、概述：

fzt-1w型三用阀试验台是我公司广泛征集使用单位的建议、并吸取了同类产品优点研制的一种试验台,适用于各三用阀生产厂及维修厂对三用阀进行出厂测试和性能检测。

试验台由乳化液系统、油压系统、电器系统及计算机检测系统组成。油压系统驱动增压缸将乳化液增压到三用阀试验所需压力；乳化液系统给三用阀提供高低压液体，用以完成三用阀的各项试验；电器系统对试验过程进行控制。

二、技术特点：

- 1、配备计算机检测系统，集数据显示、采集、处理、定时检测为一体，可自动生成测试报表并打印。
- 2、根据设定的参数自动判别并显示被试三用阀是否合格，提高了检测结果的准确性和可靠性。
- 3、多个三用阀试验接口，各接口可独立工作，节省了密封试验的等待时间,大幅度提高测试效率。
- 4、耐震表显示，耐冲击、稳定可靠；计算机检测数据，有直观准确,读取方便等优点。
- 5、试验台装有乳化液泵，有独立的注液管路及外接口，可以对液压支柱、液压支架用阀、测压仪表、管接头及液压附件进行加压试验。

三、技术参数：

- 1、最高压力：60mpa；
- 2、试验阀位：1~4个；
- 3、压力分辨力：0.1 mpa；
- 4、液介质：3~5%乳化液；
- 5、油介质：46#抗磨液压油；
- 6、使用环境：温度0~40 湿度10~85% rh；
- 7、电源：ac380v \pm 10% ， 50hz \pm 2%。