

35KV铜排连接电缆分支箱一进一出 二出 三出

产品名称	35KV铜排连接电缆分支箱一进一出 二出 三出
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	品牌:民浙电力 额定电压:35KV 材质:不锈钢
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

产品详情

35KV铜排连接电缆分支箱产品概述：

针对目前市场上常用的35KV高压电缆分支箱，采用T型接头连接简单、方便，具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、安全可靠、体积小、重量轻、造型美观、无油化、安装简单、接地灵活、无任何带电部分裸露等特点，以先进技术解决了电缆“T”接、环网柜供电多路进出线等难题。产品形式可分为开关分支箱，欧式分支箱和美式分支箱。其进出线电缆连接均采用全绝缘型电缆接头，安装简便、使用可靠。我公司推出一款35KV铜排式连接电缆分支箱，该产品无需插拔式电缆接头，产品性价比高，安装方便，越来越多的受到广大客户的信赖与支持。

35KV铜排连接电缆分支箱产品明细：

- 1、不锈钢壳体
- 2、导电杆（60*6、80*6、80*8）三种规格可选
- 3、传感器
- 4、绝缘子
- 5、放电计数器
- 6、避雷器
- 7、其它附件

35KV铜排连接电缆分支箱技术参数：

分接箱	项目	单位	技术参数要求
	额定电压	kV	35
	额定频率	Hz	50
	额定电流	A	630
	额定绝缘水平	40.5	
	额定短时工频耐受电压（有效值）相间、相对地	117	
	额定雷电冲击耐受电压（峰值） 200		
防护等级		-	不低于IP54
电缆附件	冲击耐压	200kV	，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	直流耐压	104kV	（负极性），15min，不击穿，不闪络
	局部放电	45kV下	放电量 10pc

35KV铜排连接电缆分支箱使用场所：为了响应国家节能减排的号召，更多的企业在风力发电、光伏发电投入更多的费用，35KV铜排式电缆分支箱，产品性价比高，性能安全可靠，慢慢得到客户的认可！