耐酒精耐水泡水性酒瓶漆

产品名称	耐酒精耐水泡水性酒瓶漆
公司名称	东莞市金釉发原料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:金釉发 型号:C94 产地:东莞
公司地址	广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3 层
联系电话	18929222095

产品详情

玻璃酒瓶专用玻璃漆,陶瓷漆

【产品名称】水性玻璃酒瓶漆(低温彩釉)

本产品由有10几年制漆经验的工程师研发而成,专门为酒类制造业量身打造的。用进口环保树脂作为主要原料,配套的的助剂都自进口,环保无毒,VOC低排放,对环境与人无污染,并通过了欧盟苛刻的ROSH检测和通过加州FDA认证。产品不含甲quan及二甲ben类的有害物质,可以以净水作为稀释剂,施工方便,漆膜具有高光泽度、高硬度,具有优良的附着力,超强的耐水性,耐醇性,抗磨性。

【技术参数】

附着力 硬 度 光泽/哑光(60度) 膜厚 颜色 固含量(%) 粘度(涂-4杯/秒/25) PH值 稀释剂 酒精 盐雾(5%) 耐沸水/耐水 百格测试 , 无脱落

4 -5H

>95、全哑、半哑

40-75um 各种颜色 30±1 18±2 7.5-8

去离子水或自来水 耐酒精72小时

500小时

8小时/720小时

【施工方式】

- 1、本产品适用于对玻璃酒瓶进行喷涂。
- 2、先用净水稀释本产品,稀释比例为

漆:水=1:0.1-0.3,可根据不同的施工工艺和习惯来稀释,也可以不稀释。

- 3、加水稀释后,搅拌2-3分钟,用200-400目的滤网过滤,静置消泡后,即可施工。
- 4、喷涂后的玻璃工件,最后在无尘的地方放置5分钟,待流平好即可放入烘箱烘烤,做渐进式的烘烤,透明色漆烘烤温度为160 -170 ,实色漆烘烤温度为170 -180 ,烘烤时间为20-30分钟,具体时间在实际施工操作中掌握。但必须使漆膜完全固化为宜,否则会影响漆膜的各项性能。

【包装和储存】5kg和20kg塑料桶包装,存放于5度-35度通风阴凉处,保质期12个月。