

提供TPEE美国杜邦G5544销售价格

产品名称	提供TPEE美国杜邦G5544销售价格
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	43.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:G5544
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

TPEE/G5544/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	24小时吸水率	ASTM D-570	1.5	%	
物理性能	泰伯磨耗量	CS-17轮	ASTM D-1044	9	mg/1000rev
	比重		ASTM D-792	1.22	
机械性能	泰伯磨耗量	H 18轮	ASTM D-1044	116	mg/1000rev
	熔融指数		ASTM D-1238	10	g/10min
	初耐撕裂性能		ASTM D-1004	123	kn/m
	断裂伸长		ASTM D-648	375	%
	拉伸力	5%伸长	ASTM D-638	6.0	MPa
		10%伸长	ASTM D-638	10.5	MPa
	硬度计硬度		ASTM D-2240	55	
	断裂拉伸力		ASTM D-638	31	MPa
热性能	揉曲模量	23	ASTM D-790	193	MPa
	埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	不破裂	J/m
	熔点		ASTM D-3418	215	
	维卡软化点		ASTM D-1525	196	
	热畸变温度	@0.18Mpa	ASTM D-648	51	
@0.5Mpa		ASTM D-648	111		

其它性能

耐揉曲切口增长
性能

ASTM D-1052

>8 × 10

TPEE产品介绍：

- 1.优异的抗弯曲疲劳性能；
- 2.极强的耐撕裂，抗蠕；
- 3.使用温度范围宽（-50--180 ）；
- 4.良好的耐磨性能,回力好,反拨性高；
- 5.出色的耐冲击性能,尤其是在低温(-40)；
- 6.极好的耐油及耐化学性能；
- 7.的电气性能及电荷承受能力；主营产品：
- 8.可与PC、PVC、ABS、PBT、PET共混和粘结；
- 9.易加工，可以注塑、挤出、吹塑、和熔融铸塑；
- 10.与油漆，胶水和金属均具有极好的粘结性；
- 11.硬度范围大（30D-82D），着色方便