

# 圣诞玻璃灯泡漆 圣诞灯泡涂料

产品名称	圣诞玻璃灯泡漆 圣诞灯泡涂料
公司名称	东莞市金釉发原料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:金釉发 属性:水性 产地:东莞
公司地址	广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3层
联系电话	18929222095

## 产品详情

圣诞玻璃灯泡漆由改性丙烯酸树脂作为主要成膜材料配制而成，不含甲醛及二甲苯类有害物质，以净水作为稀释剂，施工方便，安全性高，漆膜光泽度高、硬度高、具有超强的耐水性和耐醇效果。对玻璃有优异的附着性能和高透明度，耐老化性能好，绿色环保，已通过欧盟环保标准测试。

<a href="https://office.glass.cn/Trade/TradeDetail.aspx?358">https://office.glass.cn/Trade/TradeDetail.aspx?358</a> >附着力	百格测试
硬度	4-5H
光泽/哑光(60度)	>95、全哑
膜厚	40-75um
颜色	各种颜色
固含量(%)	30±1
粘度(涂-4杯/秒/25 )	18±2
PH值	7.5-8
稀释剂	去离子水或
酒精	耐酒精72小
盐雾(5%)	500小时
耐沸水/耐水	8小时/720小

### 圣诞玻璃灯泡漆【施工方式】

- 1、圣诞玻璃灯泡漆适用于对玻璃制品进行喷涂。
- 2、先用净水稀释，稀释比例为主漆：水=1：0.1-0.3，可根据不同的施工工艺和习惯来稀释，也可以不稀释。
- 3、加水稀释后，搅拌2-3分钟，用200-400目的滤网过滤，静置消泡后，即可施工。

4、喷涂后的玻璃工件，最后在无尘的地方放置5分钟，待流平好即可放入烘箱烘烤，做渐进式的烘烤，透明色漆烘烤温度为160 -170 ，实色漆烘烤温度为 170 -180 ，烘烤时间为20-30分钟，具体时间在实际施工操作中掌握。但必须使漆膜完全固化为宜，否则会影响漆膜的各项性能。

圣诞玻璃灯泡漆【包装和储存】5kg和20kg塑料桶包装，存放于5度-35度通风阴凉处，保质期12个月。