

# 过食检耐盐雾测试水性陶瓷漆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 过食检耐盐雾测试水性陶瓷漆            |
| 公司名称 | 东莞市金釉发原料有限公司             |
| 价格   | 50.00/千克                 |
| 规格参数 | 品牌:金釉发<br>属性:水性<br>产地:东莞 |
| 公司地址 | 广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3层  |
| 联系电话 | 18929222095              |

## 产品详情

【产品名称】陶瓷漆

【使用范围】陶瓷漆

适用于陶瓷制品的低温彩釉装饰，如陶瓷花瓶、陶瓷杯、陶瓷工艺品、陶瓷洁具等等。

【产品特点】陶瓷漆是属于水溶性漆，安全无毒配方、不含苯类、酮类、酯类、甲醛、游离TDI有毒重金属，不含VOC有害气体、气味小，对人体无害，不燃烧，可用自来水代替稀释剂，施工方便、降低成本；

【产品分类】可以根据客户的需求和使用习惯，做油性和水性，环保和普通的，颜色丰富、代客调色。

【施工方法】

陶瓷漆适于喷涂、浸泡、淋涂等。

单层施工：取一定量的漆，加入一定量的自来水来调整粘度（18-22S，涂4杯25 ），加水的份量根据气候、室温、施工习惯、产品要求来自行调整，适合喷涂为宜，喷涂后流平几分钟即可放入烤炉，进行渐进式的烘烤到170度-180度后，恒温20-30分钟，即可降温出炉成品；

多层施工：底漆施工方法参照单层施工方法，如果底漆上要贴花纸的话，底漆要烘烤，温度稍低，150度-160度恒温10-20分钟，不黏手、稍微耐水即可，然后贴好花纸，再进行面漆处理，方法同上。如果底漆不贴花纸，可以湿碰湿施工，即是底漆涂装好，过几分钟稍微晾干，就可以马上涂面漆，喷涂后流平几分钟即可放入烤炉，进行渐进式的烘烤到170度-180度后，恒温20-30分钟，即可降温出炉成品。

特别注意，注意枪距、气压的控制，整个面喷完后不可有露底，流油等现象。

【包装和储存】 5kg和20kg塑料桶包装，存放于通风阴凉处，保质期12个月。