## 过食检耐盐雾测试水性陶瓷漆

| 产品名称 | 过食检耐盐雾测试水性陶瓷漆               |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 东莞市金釉发原料有限公司                |
| 价格   | 50.00/千克                    |
| 规格参数 | 品牌:金釉发<br>属性:水性<br>产地:东莞    |
| 公司地址 | 广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3<br>层 |
| 联系电话 | 18929222095                 |

## 产品详情

【产品名称】陶瓷漆

## 【使用范围】陶瓷漆

适用于陶瓷制品的低温彩釉装饰,如陶瓷花瓶、陶瓷杯、陶瓷工艺品、陶瓷洁具等等。

【产品特点】陶瓷漆 是属于水溶性漆,安全无毒配方、不含苯类、酮类、酯类、甲醛、游离TDI有毒重金属,不含VOC有害气体、气味小,对人体无害,不燃烧,可用自来水代替稀释剂,施工方便、降低成本;

【产品分类】可以根据客户的需求和使用习惯,做油性和水性,环保和普通的,颜色丰富、代客调色。

## 【施工方法】

陶瓷漆适于喷涂、浸泡、淋涂等。

单层施工:取一定量的漆,加入一定量的自来水来调整粘度(18-228,涂4杯25 ),加水的份量根据气候、室温、施工习惯、产品要求来自行调整,适合喷涂为宜,喷涂后流平几分钟即可放入烤炉,进行渐进式的烘烤到170度-180度后,恒温20-30分钟,即可降温出炉成品;

多层施工:底漆施工方法参照单层施工方法,如果底漆上要贴花纸的话,底漆要烘烤,温度稍低,150度-160度恒温10-20分钟,不黏手、稍微耐水即可,然后贴好花纸,再进行面漆处理,方法同上。如果底漆不贴花纸,可以湿碰湿施工,即是底漆涂装好,过几分钟稍微晾干,就可以马上涂面漆,喷涂后流平几分钟即可放入烤炉,进行渐进式的烘烤到170度-180度后,恒温20-30分钟,即可降温出炉成品。

特别注意,注意枪距、气压的控制,整个面喷完后不可有露底,流油等现象。

【包装和储存】5kg和20kg塑料桶包装,存放于通风阴凉处,保质期12个月。