

科华YTR1103L电源3KVA长机2400W

产品名称	科华YTR1103L电源3KVA长机2400W
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1103L 规格:3KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

科华UPS电源 YTR1103L 3KVA 2100W 在线式ups不间断电源全国包邮 YTR1103L

32.496单进单出在线式(长机) 类型 YTR1103 电池 96V UPS电源系统由五部分组成：主路、旁路、电池等电源输入电路，进行AC/DC改换的整流器（REC），进行DC/AC改换的逆变器（INV），逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。本文还将为大家剖析UPS电源的作用、UPS电源的分类等重要参数。

基本功用：1. 电网电压正常时，市电电压经过UPS稳压后供应给负载运用，性能好的UPS自身就是良好的沟通稳压器，一起改进电源质量；一起它还对机内的电池进行充电，储存后备能量。2. 电网电压反常时（欠压、过压、掉电、搅扰等）UPS的逆变器将电池的直流电能变换为沟通电能保持对负载的供电。

3. UPS在电网供电和电池供电之间自行切换，保证对负载的不间断供电。而且能够依据设备的精密程度来挑选可接受的切换时刻。科华YTR1103L 3KVA/2400W 高频在线式UPS电源 精卫系列 长机 科华

YTR1103L 基本参数 类型YTR1103L 设备类型非在线式 额外容量3000VA/1800W 输入参数

电压规模160-280Vac 频率50/60Hz 输出参数 安稳输出电压220Vac ± 10% 频率50/60Hz 电压调整 AVR有 变换时刻 (ms)< 10ms 维护 峰值维护40j/ms 输入维护保险丝 短路(市电)保险丝 短路(逆变)主动维护 蜂鸣器 电池供电每4秒叫一次，机器运转于电池供电形式 电池低电压每秒叫一次(机器行将主动关机)

电池耗弱UPS主动关机 过载UPS主动关机 指示灯 市电供电绿灯亮：机器正常运转于市电供电形式

电池供电红灯亮：市电供电反常，机器运转于电池供电形式 环境参数 运转温度32oF - 104oF 相对温度0 -

90% (无凝露) 噪音<35dB (间隔 1 米) 科华ups电源YTR1103L 塔式不间断电源3kva 2400w功率 现货包邮 (1)

具有宽规模输入电压，主动稳压输出。(2) 具有输入过压、欠压主动转电池供电形式特色。(3)

具有输出过载或短路维护功用。(4)

长效机型,可依据用户的需求外接电池组容量，延伸电池供电时刻1至8小时。(5) 独具“无人值守”功用；电池电能耗尽时主动关机，来市电主动开机，供给安稳电压输出，一起对电池充电。