

HP J6750 二手工作站整机

产品名称	HP J6750 二手工作站整机
公司名称	武汉普锐斯特科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:HP 型号:HP Visualize j6750 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区团结大道铁机盛世家园
联系电话	181-71409102 18171409102

产品详情

武汉普锐斯特科技有限公司 提供HP J6750 整机及备件销售维修服务

HP工作站j6750是一款灵活的、高内存容量双路UNIX工作站，为处理大量设计文件提供了无与伦比的强大性能，大大缩短了所需的计算机时间，加快了产品上市速度。该产品配置有两枚HP Unix PA-8700+处理器工作站处理器，高达875MHz主频，2.25MB片上高速缓存为进行设计模拟和虚拟原型构建的高端EDA IC设计人员和CAE分析家带来了更高速度和吞吐率。

HP j6750 Visualize Workstation

Dual 875 MHz RISC processors provide higher application performance at a lower price

1 GB SDRAM standard, expandable to 16 GB

2.25 MB on-chip cache enhances system performance

Supports one or two 36, 73, and 146 GB 10k rpm and 36 GB 15k rpm Ultra2 SCSI LVD hard disk drives

Supports HP-UX 11i technical computing operating environment (TCOE), 11i minimal technical operating environment (MTOE), and 11.0

J6750 Part Numbers

A9638A - J6750 base system with 2 x 875MHz PA-RISC 8700+ CPUs, no memory (A9638A)

A9639A - J6750 base system with 2 x 875MHz PA-RISC 8700+ CPUs with 4 GB memory (A9639A)

A9640A - J6750 base system with 2 x 875MHz PA-RISC 8700+ CPUs with 4 GB memory (A9640A)

A9641A - J6750 base system with 2 x 875MHz PA-RISC 8700+ CPUs (A9641A)

The HPj6750 features dual 875MHz PA-8700+ RISC processors for advanced HP-UX computing power.

The HP j6750 high-performance workstation is perfect for high-end simulation, design

IC verification, virtual prototyping, structural analysis, and computational fluid dynamics.

These workstations also feature 2.25 MB on-chip cache and four-way set associative cache,

and maximize 64-bit performance with a 64-bit OS and 64-bit microprocessor.

1.9 Gbps peak I/O performance, 16 GB SDRAM capacity and rack-mount options are all included with the j6750.

A9366-60510 DUAL 875MHZ PROCESSOR SYSTEM BOARD A9366-60510 主板

0950-3774 HP A5990-60101 Power 0950-3774 J6000 J6700 J6750 工作站 电源 电源

A3863-66501 HP 512MB 120MHZ SDRAM DIMM 内存

A5990-66520 PCI backplane PC board PCI板

A4982-66502 HP 24MB PCI Graphics Card 显卡

相关参数

详细介绍

处理器类型 HP PA-8700+

时钟频率 875MHz

处理器数量 2枚

高速缓存（片上）高速缓存共-2.25MB

指令-0.75MB

数据-1.50MB

主内存 总线带宽 1.9GB/s

内存类型 120MHz SDRAM

容量 1MB到16GB

内存插槽 16个DIMM插槽

存储器托架 1个超薄光驱托架、2个Ultra 2 SCSI LVD托架

内置存储器 多达2台设备

Ultra 2 SCSI LVD、80针SCA接头，

36GB (10K RPM)、73GB (15K RPM)、146GB (10K RPM)

外置存储器 NSE SCSI (HD50) - 1个端口-多达7台设备

Ultra2 SCSI LVD - 1个端口-多达13台设备

可拆卸介质 光驱-1个超薄ATAPI接口、DVD或DVD/CD-RW Combo驱动器

扩展插槽 PCI 4X (全尺寸) -3个插槽

集成网络 局域网数据速率 -10/100Mb/s

内建I/O 串行接口9针DIN-2个端口

USB A系列- 2个端口

音频 集成的CD质量立体声

电源要求 6安培 RMS 100-120V

50-60 Hz

600瓦

支持的操作系统 hp-ux 11i TCOE

hp-ux 11i MTOE

hp-ux 11.0