

三通厂家，碳钢三通，630x8无缝直缝三通价格

产品名称	三通厂家，碳钢三通，630x8无缝直缝三通价格
公司名称	沧州鼎昊管道有限公司
价格	1280.00/件
规格参数	厂家:鼎昊 材质:碳钢 类别:无缝三通
公司地址	盐山县沧乐路西，宣南工业区内，乾成钢管南
联系电话	13313374947

产品详情

三通又称管件三通或者三通管件，三通接头等。三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处，主要用于改变流体方向的，用在主管道要分支管处。三通接头是管件的一种，它的连接形式就是直接将三通与钢管对焊。

三通接头的主要制造标准一般是GB/T12459、GB/T13401、ASME B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510。

三通分类

- 1、按照管件口径分一般有等径三通，异径三通等。
- 2、按照支管方向分有正三通和斜三通。
- 3、按照材料分有碳钢、合金钢、不锈钢、铜、pvc等三通。
- 4、按照连接方式分有普通三通、螺纹三通、卡套三通、承插三通。
- 5、三通表示方法如下：对于等径三通，如"T6"三通则表示外径是6英寸的等径三通。

主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个重点产品之一。

作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。

对于异径三通，比如"T4×4×3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。压力等级和弯头的压力等级都是一样的，其规格范围也是一样的。

三通接头成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，三通接头支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。