

水泵厂家供应 成套增压设备 室内消防栓泵

产品名称	水泵厂家供应 成套增压设备 室内消防栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量30L/S XBD4.8/30-100L:扬程48米 上海:功率22KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

水泵厂家供应 成套增压设备 室内消防栓泵

XBD系列单级单吸立式(卧式)消防泵是我司洛鸿泵业根据国内工矿企业、工程建设、高层大厦消防之需,严格按照国际标ISO2858 和最新国标 GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》设计制造的新产品。经国家消防装备质量监督检测中心封样检测质量性能全面符合 GB6254-1998 国际要求。产品性能达到国内同类型产品先进水平

一、产品特点

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
- 4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
- 5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式
- 6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成 0°、90°、180°、270° 几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。
- 8、XBD-L消防泵为单级单吸离心泵,安装形式为立式或卧式。可根据现场使用条件、多方式安装。
- 9、轴承采用低噪音封闭轴承,可保证连续运行两年以上。泵叶轮具有极好的动平衡,改善了使用环境。

10、泵轴封为机械密封，解决了常规离心泵填料的严重渗漏，增加了使用寿命，确保运行场地干净整洁。

11、泵转动时零件均采用耐磨，耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠，大大延长了使用寿命。

二、性能范围

额定流量 5L/s ~ 200L/s 额定压力 0.30MPa ~ 1.5MPa 转速

2900r/min ; 1450r/min ; 980r/min 泵进口压力 0.3MPa 泵最大工作压力 1.6MPa 泵进、出口口径 65 ~ 350mm

三、产品用途

可供输送 80℃ 以下不含固体颗粒或物理化学性质类似清水的液体，以及轻腐蚀液体之用。主要用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统，自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等）的给水。

泵性能参数在满足消防工况的前提下，兼顾生活（生产）给水的工况要求，该产品即可用于独立消防给水系统，又可用于消防、生活（生产）共用给水系统，还可用于建筑、市政、工矿给排水以及锅炉给水等场合。