

ZJHP气动带手动调节阀

产品名称	ZJHP气动带手动调节阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:ZJHP 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

ZJHP气动带手动调节阀阀体

阀体形式：直通单座（套筒）倒S型铸造型阀 公称通径：DN20~300mm 公称压力：PN1.6 4.0 6.4MPa
连接形式：法兰式按JB78-59 JB/T79.2-94凹式 材料：HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
上阀盖：常温型-20~+200 散热型-40~+450 填料：V型聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

ZJHP气动带手动调节阀阀内组件

阀芯型式：上导单座(套筒)柱塞型阀芯 流量特性：直线特性、等百分比特性或快开特性 材料：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti

ZJHP气动带手动调节阀流量特性图

ZJHP气动带手动调节阀执行机构

形式：多弹簧式薄膜执行机构 垫片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 膜片材料：丁睛橡胶夹增强涤纶织物
弹簧 范围：20-100(40-200、80-240、20-60) 压缩弹簧：60Si2Mn 60-100) KPa 推杆：2Cr13 供气压力：0.14
0.16 0.28MPa 膜盖：A3 气源接头：内螺纹M10X1 衬套：2Cr13 环境温度：-30~+70
阀作用型式：气—开式，气—关式

ZJHP气动带手动调节阀主要技术参数

公称通径(mm)	阀座直径(mm)	额定流量系数Kv		额定行程(mm)	薄膜有效面积c m ²	固有可调比	环境温度	基本误差	回差	死区	额定流量系数	泄漏量
		直线	等百分比									
G3/4	3 4	0.08	0.12	10	220	50:1	-40~+85	不带定位器	不带定位器	不带定位器	±10%	单座10-4阀额定容量(套筒10-3阀额定容量)
	5 6	0.20	0.32					±5%	±3%	±3%		
	7 8	0.50	0.80					±1%	1%	0.4%		