

ZJHN气动双座调节阀

产品名称	ZJHN气动双座调节阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	410.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:ZJHN 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

ZJHN气动双座调节阀概述

气动双座调节阀采用双号导向结构，配用多弹簧招执机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大，允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64；阀体口径范围DN25~400。适用流体温度有-250 ~ +560 范围内多种档次。泄漏量标准为级和 级。流量特性为线性或百分比。多种多样的品种规格可供选择。

ZJHN气动双座调节阀主要零件材料

零件名称	材料	温度范围
阀体上阀盖	HT200	-20 ~ 200
	ZG230-450	-40 ~ 450
	ZG1Cr18Ni9Ti	-250 ~ 550
	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti	-250 ~ 550
阀芯、阀座	1Cr18Ni9	-250 ~ 550
	0Cr18Ni12Mo2Ti	-250 ~ 550
填料	聚四氟乙烯	-40 ~ 200
膜片	丁晴橡胶夹增强涤纶织物	
压缩弹簧	60Si2Mn	
膜盖	A3	

ZJHN气动双座调节阀规格与技术参数

公称通径mm253240506580100125150200250300400 额定流量系数kv101625406310025025040063010016002700
公称压力MPa1.6 4.0 6.4行程mm16254063100介质温度 -40 ~ 230 (常温型)，散热片式230 ~ 450 (中温型)，特殊订货-100 ~ 600 流量特性直线、等百分比法兰标准符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94

、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产阀体 材质PN (MPa)1.6WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M4.0,6.0WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M阀芯材质1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M上阀盖型式普通式(常温型),热片式(中温型)可调比30:1气源接头M16×1.5

注:可为用户提供ANSI, JPI, JIS法兰的产品,其法兰距按用户需要确定。

ZJHN气动双座调节阀(ZHA/ZHB型气动执行器)执行机构主要技术参数

型号	ZHA(B)-1	ZHA(B)-2	ZHA(B)-3	ZHA(B)-4	ZHA(B)-5	ZHA(B)-6
有效面积cm ²	200	280	400	630	1000	1600
行程mm	10	16	25	40	60	1000
弹簧范围KPa	20~100(标准); 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240					

ZJHN气动双座调节阀主要技术性能指标

项目	指标值
基本误差%	不带定位器 ±5.0
	带定位器 ±1.0
回差%	不带定位器 3.0
	带定位器 1.0
死区%	不带定位器 3.0
	带定位器 0.4
允许泄漏量L/h	1×10 ⁻³ ×阀额定容量

可配附件定位器: 电气阀门定位器手轮 电磁阀 限位开关 电/气转换器 空气过滤减压器

ZJHN气动双座调节阀允许压差

供气压力	弹簧力	公称通径											
MPa	KPa	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
0.14	20-100	5.4	4.4	4.9	3.8	4.7	3.6	2.8	3.75	2.7	2.15	2.0	1.7
0.24	40-200	10.8	8.8	9.8	7.6	9.4	7.2	5.6	7.5	5.4	4.3	4.0	3.4

注:使用条件为阀杆在介质流出端关闭时P2=0状态下。