

ZJHM气动套筒调节阀

产品名称	ZJHM气动套筒调节阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:ZJHM 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

ZJHM气动套筒调节阀阀体

阀体形式：直通单座（套筒）倒S型铸造型阀 公称通径：DN20~300mm 公称压力：PN1.6 4.0 6.4MPa
连接形式：法兰式按JB78-59 JB/T79.2-94凹式 材料：HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
上 阀 盖：常温型-20~+200 散热型-40~+450 填 料: V型聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

ZJHM气动套筒调节阀阀内组件

阀芯型式：上导套筒柱塞型阀芯 流量特性：直线特性、等百分比特性或快开特性 材 料：1Cr18Ni9Ti
0Cr18Ni12Mo2Ti

ZJHM气动套筒调节阀流量特性图

ZJHM气动套筒调节阀执行机构

形 式：多弹簧式薄膜执行机构 垫片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 膜片材料：丁睛橡胶夹增强涤纶织物
弹簧 范围：20-100(40-200、80-240、20-60 压缩弹簧：60Si2Mn 60-100) KPa 推 杆：2Cr13 供气压力：0.14

0.16 0.28MPa 膜盖：A3 气源接头：内螺纹M10X1 衬套：2Cr13 环境温度：-30~+70
 阀作用型式：气—开式，气—关式

ZJHM气动套筒调节阀主要技术参数

公称通径(mm)	阀座直径(mm)	额定流量系数Kv		额定行程(mm)	薄膜有效面积c m ²	固有可调比	环境温度	基本误差	回差	死区	额定流量系数	泄漏量
		直线	等百分比									
G3/4	3 4	0.08	0.12	10	220	50:1	-40~+85	不带定位器 ±5%	不带定位器 ±3%	不带定位器 ±3%	±10%	单座10-4 阀额定容量(套筒10-3 阀额定容量)
	5 6	0.20	0.32									
	7 8	0.50	0.80									
20	10	1.8	1.6	10	350			带定位器 ±1%	带定位器 1%	带定位器 0.4%		
	12	2.8	2.5									
	15	4.4	4									
	20	6.9	6.3									
25	25	11	10	16								
40	32	17.6	16	25								
	40	27.5	25									
50	50	44	40									
65	65	69	63	40	560							