J6S41H气动带手动截止阀

产品名称	J6S41H气动带手动截止阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	570.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:J6S41H 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

J6S41H气动带手动截止阀简介

J6S41H气动带手动截止阀属于强制密封式阀门，气动阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀瓣时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。
J6S41H气动带手动截止阀执行标准：

设计与制造		GB/T1223
连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79
检验与试验		JB/T9092
材 料	碳钢	GB/T12229
	不锈钢	GB/T12230
	合金钢	Q/ZB6
标 志		GB/T12220
供 货		JB/T7928

J6S41H气动带手动截止阀结构特点：1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。