

# 导热油炉电加热定制导热油电加热炉小型电锅炉

产品名称	导热油炉电加热定制导热油电加热炉小型电锅炉
公司名称	江苏新诺恒科技发展有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇工业集中区经一路（M）
联系电话	13382616995

## 产品详情

导热油炉是一种广泛应用于各行业的工业加热的设备。是以电或燃料为加热动力，涉及到的专业技术广，其广泛使用于机械工业、钢铁工业、食品工业、木材行业等范畴的加热处置、熔炼、铸造、烧结、烘烤等。由于其应用的广泛性，因此了解它的操作是很有必要的，下面我们一起来学习一下。

启动前的检查：

- 1、加热炉及其周围是否清洁无杂物，检查炉体、燃烧器、控制器、看火孔、烟（窗）道等是否正常；
- 2、倒通工艺设备及流程，检查膨胀槽油位、温度计、压力表等是否正常；
- 3、接通加热炉控制柜电源，检查电压、指示灯及各显示仪表是否正常；
- 4、调整好燃气主减压阀、次减压阀，使压力控制为0.005 MPa。

启动：

- 1、启动导热油循环泵（运一备一，参照水泵操作规程执行），启泵后正常循环0.5小时左右使压力平稳；
- 2、按燃烧器启动按钮，观察炉膛火焰是否正常燃烧，若不点火，应在排除故障后，再次启动燃烧器。

停炉操作：

1、正常停炉：

- （1）逐步降低温度，关闭燃烧器，停止燃烧；
- （2）待热油温度降至70 以下，停止热油循环泵的运行（参照水泵操作规程执行）；

(3) 关闭总电源，做好交接班记录。

## 2、紧急停炉：

如果因紧急情况紧急停炉时，应迅速关闭燃烧器，同时沿燃烧器铰轴将燃烧器移开，让炉膛与烟囱之间形成自然通风状态，将炉膛内的蓄热散发，以便导热油自然冷却，防止过热。

### 注意事项：

巡回检查时应注意检查导热油炉周围是否发生泄漏，附近必须配备足够的油类及电器类的消防器材，不准用水作为灭火剂。