公路声屏障规范公路声屏障报价公路声屏障厂家低首付

产品名称	公路声屏障规范公路声屏障报价公路声屏障厂家低首付
公司名称	河北华久金属制品有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	华久:华久 高速公路声屏障:1960*500 高速公路声屏障:高速公路声屏障
公司地址	饶阳县马屯丝网创业基地兴盛路9号
联系电话	15833833398

产品详情

公路声屏障规范 公路声屏障报价 公路声屏障厂家低首付施工安装

公路声屏障,公路声屏障厂家,公路声屏障价格公路声屏障施工包括，基础、钢立柱的安装、屏体的安装， 公路声屏障安装常会用到一些机械设备，一般公路声屏障工程所有的机械多为中小型机械，运输比较方便。比如：声屏障H型钢立柱一般都是用工厂定做，成型后运往现场，钢立柱重量达到100近，需要吊装，吊装采用轮式起重机，还有部分采用声屏障专用吊滚轮卡死，使用时候把悬臂转向顺线路方向。在H型立柱顶部安装好吊装专用工具，并和专用腕臂吊起吊工具连接好；把立柱吊离地面后，把悬臂转向垂直线路方向 。还有在安装屏体过程中还需要，需要屏体脚手架子，到时候安装工人需要一块一块安装

公路声屏障,公路声屏障厂家,公路声屏障价格公路声屏障使用几年后需要对一小部分进行养护更换，但是由于更换时候一般都发生在交通运营期间，所以施工更换的时候安保措施尤为重要。例如在通车路段更换公路声屏障屏体材料，必须要制定完备的施工安全保通方案，施工场地应尽量避开车道，同时至少在200米处开始设置是施工护栏和警示牌，以及高速公路施工所需要的一切其他标志和标牌，并且施工工作人员必须穿戴有反光标志的服装等，还有需要派专人负责疏通车辆；尽量避免夜间施工。

公路隔音屏,公路隔音屏厂家,公路隔音屏价格

公路隔声屏障材料的基本要求

1、公路隔声屏障材料原材料品种性能符合现行的国家产品质量标准要求

2、公路隔声屏障材料原材料严禁使用易污染环境、损害人体健康多的材料

3、声学材料应具备防腐、防潮（水）、防老化、防火、防虫、防紫外线及可靠的安全性能，其中隔声材料要求隔声指数应大于26dB,吸声材料降噪系数应大于0.5，同时保证具有与隔声材料相同的隔声指数。

常见的公路地段构造形式隔音墙的安装方法存在不同，可以分为浅桩连续梁安装式，打入桩式，框架式等类型。具体可以前期规划安装的方法。以浅桩连续梁的安装公路隔音墙的方法为例子，因为这种安装方法在目前来说是比较常见的公路地段隔音墙的安装方法。前期需要准备好混凝土，用混凝土进行灌桩以及连续梁，相互配合安装，再用混凝土灌注的时候要注意的是桩子的长度小于四米的长度，直径在一米的范围内，这就是为什么叫做浅桩的原因，公路浅桩隔音墙还需要进行地梁的安装，地梁的高度是在一米的范围内，宽度在0.5米的范围，这道桩子主要是连接灌注桩子顶部以及桩身之间的，将浅桩固定连接分散受力，以此固定是为了防止天气如下雨的情况对隔音墙有冲刷的危害，多用在一些有坡度的路段，看起来安装的方法稍微复杂一些实际上安装没有这么复杂，非常简答，可以进行机械的操作安装，人工安装方法也可以进行。