

贵州道路交通标线贵阳道路交通标线

产品名称	贵州道路交通标线贵阳道路交通标线
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	888.00/件
规格参数	贵州红汇峰:888 888:8 88:8
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州道路交通标线贵阳道路交通标线标线类型

[编辑](#) [播报](#)

1、白色虚线

画于路段中时，用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；画于路口时，用以引导车辆行进。

2、白色实线

画于路段中时，用以分隔同向行驶的机动车和非机动车，或指示车行道的边缘；画于路口时，可用作[导向车道线](#)或停止线。

3、黄色虚线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时在路边停放。

4、黄色实线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时或临时在路边停放。

5、双白虚线

画于路口时，作为减速让行线；画于路段中时，作为行车方向随时间改变之[可变车道线](#)。

6、双黄实线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。

7、黄色虚实线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；黄色实线一侧禁止车辆超车、跨越或回转，黄色虚线一侧在保证安全的情况下准许车辆超车、跨越或回转。

8、双白实线

画于路口时，作为停车让行线。

特点

编辑 播报

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求[干燥时间短](#)，操作简单，以减少[交通干扰](#)；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的[能见度](#)；第三，应具有抗滑性和[耐磨性](#)，以保证行车安全和使用寿命。