

HT-225T一体式数显回弹仪

产品名称	HT-225T一体式数显回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HT-225T一体式数显回弹仪技术参数：采集仪表 输入方式 自动记录回弹值数据处理
依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析显示方式 2.0寸彩屏（220×176
像素）系统容量 500个构件供电方式
可充电，内置2100mAH大容量锂电自动关机 无操作自动关机体积
123mm×50mm×22mm重量
200g机械回弹仪 传感器寿命
大于20万次测强范围
10-60MPa标称动能 2.207J弹击拉簧刚度
7.84N/cm冲击锤冲程 75mm示值一致性误差
±0.5机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差钢钻率定回弹值
80±2体积
260mm×280mm重量 1.0kg

HT-225T一体式数显回弹仪产品特点 一体式设计，体积小，重量轻，方便携带；光栅技术，无接触、无摩擦；2.0寸高分辨率彩色液晶屏(220x176像素)；全中文操作菜单，角度、测试面、泵送、碳化等参数可现场设定；机内匹配全国统一及各地方曲线，可随意设置选择，也可定制专用曲线；语音报数，可选配无线蓝牙打印机现场打印测试结果；内置大容量锂电池，低功耗设计，电池充满后可持续工作超过60小时；USB数据传输，可将存储数据通过USB线上传到计算机；PC机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。另可根据用户要求定制打印报告格式。

HT-225T一体式数显回弹仪符合标准 JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》

HT-225T一体式数显回弹仪应用领域:用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

配置清单：

