

智能云回弹仪HT-225TC 检测数据自动上传

产品名称	智能云回弹仪HT-225TC 检测数据自动上传
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HT-225TC智能云回弹仪 检测数据可自动上传的回弹仪

混凝土回弹仪应用领域：用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。HT-225TC智能云回弹仪检测数据可自动上传的回弹仪

混凝土回弹仪符合标准 JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DB11/T

1446-2017《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》HT-225TC智能云回弹仪

检测数据可自动上传的回弹仪 混凝土回弹仪产品介绍 1、采用手机的GPRS方式传输数据，内置手机卡，无月租，出厂预充话费，正常情况下单台仪器可以传输100万次回弹数据。2、云端自动记录上传数据和时间，确保数据的真实性、监控效果理想。3、在特殊工况如地下室等场合，没有手机信号，也可以正常检测，完成后，转到室外信号比较好的地方开机，4、仪器会自动将已检测的t数据发送到云端。5、新测构件值只进行一次无线传输，确保数据的唯一性。6、帐号管理简单有效，出厂时HT-225TC仪表帐号已设置，无需用户进行配置。HT-225TC智能云回弹仪 检测数据可自动上传的回弹仪 混凝土回弹仪特点

一体式设计，体积小，重量轻，方便携带；光栅技术，无接触、无摩擦；2.0寸高分辨率彩色液晶屏(220x176像素)；全中文操作菜单，角度、测试面、泵送、碳化等参数可现场设定；机内匹配全国统一及

各地方曲线，可随意设置选择，也可定制专用曲线；语音报数，可选配无线蓝牙打印机现场打印测试结果；内置大容量锂电池，低功耗设计，电池充满后可持续工作超过60小时；USB数据传输，可将存储数据通过USB线上传到计算机；PC机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。另可根据用户要求定制打印报告格式。技术参数：采集仪表 输入方式 自动记录回弹值数据处理

依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析显示方式 2.0寸彩屏（220×176

像素）系统容量 500个构件供电方式

可充电，内置2100mAH大容量锂电自动关机 无操作自动关机体积

123mm×50mm×22mm重量

200g机械回弹仪 传感器寿命

大于20万次测强范围

10-60MPa标称动能 2.207J弹击拉簧刚度

7.84N/cm冲击锤冲程 75mm示值一致性误差

±0.5机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差钢钻率定回弹值

80±2体积

760mm×280mm重量 1.0kg

