

# 遇水膨胀止水条PZ-250

产品名称	遇水膨胀止水条PZ-250
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	23.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

## 产品详情

### 遇水膨胀止水条PZ-250

制品型遇水膨胀止水条安装方法，一般的做到了下面这四点就可以了：

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将制品型遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条。对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。制品型遇水膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、制品型遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的制品型遇水膨胀止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用制品型遇水膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

1.遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶新产品，是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。

2.遇水膨胀止水条性能与优点:遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

3.遇水膨胀止水条建议施工工艺: 对有预留式的粘贴方式, 在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。 拆除先浇混凝土模板后, 清除表面, 使缝面无水、干净、无杂物。 将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽, 对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴, 或用水泥钉加木条固定止水条; 对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。