

供应维思泰科自航式收油机,无人驾驶收油机

产品名称	供应维思泰科自航式收油机,无人驾驶收油机
公司名称	威海维思泰科溢油回收设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维思泰科 型号:SFS-300RC 类型:自航式
公司地址	威海市高技区火炬路213号创新创业基地A座450、451
联系电话	0631-5666598 13863066663

产品详情

SFS-300RC遥控控制回收船标准配置

回收船规格

总长 3.2m

型宽 1.25m

型深 0.6m

控制器:

控制器操纵马达、绞车以及输送泵

无线摄像头监控视图进行操作

无线组件和控制器都带有低电量警报

操纵范围 100m

动力/发动机:

1 x 12v 电动马达

1 X 12v 船用蓄电池 (@ 100A/hr)

甲板配件:

1 x 12v照明灯/应急灯 (LED)

1 x 12v 闪光灯 (黄光)

收集设备:

回收舱

废物收集附件 (12v 绞车)

便携式输送泵 (12v)

安全设备 :

污水泵 (12 v)

材料:

我们回收船的船体标准范围是船用级铝材。对于需要钢或玻璃钢结构的买家，我们可以根据规格生产。

颜色选项:

对于更喜欢独特外观的客户，船体铝板颜色我们可提供不同设计或不同颜色组合的粉末涂层。

性能和能力

在收集时作业速度: 0.5-1.5节

回收区域:

@ 0.5节所覆盖的表面积约为918平方米/小时

@ 1.5节所覆盖的表面积约为3336 平方米/小时

(注：收集速度是由所收集的材料浮力和浓度/密度决定的).

回收率:

@ 0.5节的收集量大约9.18m³/hr

@ 1.5节的收集量大约33.4m³/hr

(注：根据溢油面厚度10mm标准公式计算)

回收船标准配置包括:

船体2年的保修期，船上所有零部件都带有生产厂家自身的保修期。

可提供2名员工在中国seafoil systems基地的2 - 3天的培训（不包含客户员工参加培训的差旅费和住宿费）

在客户所在的国家进行现场培训，需额外增加费用。

提供产品配件信息、用于备查参考

可选配件和升级选项不包括在我们回收船标准配置里。