

# HC-HD90一体式楼板测厚仪

产品名称	HC-HD90一体式楼板测厚仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

**HC-HD90一体式楼板测厚仪应用概述**HC-HD90一体式楼板测厚仪，是一种便携式智能无损检测设备用于测量现浇楼板、混凝土或墙、柱、梁、木材以及陶瓷等其它非金属厚度。可通过主机界面的方向箭头指示准确定位发射探头的位置，测量非金属板厚度。

**HC-HD90一体式楼板测厚仪技术参数：**方向指示范围 X方向 0.2~1.5mY方向 0.2~1.2m测量精度 20-350 ± 1mm351-600 ± 2mm601-900 ± 3mm数据存储容量 1000个构件和220000测点主机供电 内置大容量锂电池可工作24小时探头供电 内置大容量锂电池可工作64小时工作环境：环境温度： - 10 ~ 40 相对湿度： < 90%RH不得长时间阳光直射HC-HD90一体式楼板测厚仪符合标准 GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

**HC-HD90一体式楼板测厚仪产品特点** 实时定位，实时显示发射探头位置，通过方向指示实现快速定位，操作简便；支持仪器标定，可有效解决温度等因素造成的厚度偏差。实时显示测量数值，自动锁定真实厚度；主机带有轮胎，减少仪器磨损；具有存储、浏览、删除等功能，可存1000个构件或者22万测点；USB数据传输，可将存储数据通过USB线上传到计算机；PC机数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成；2.8寸高分辨率彩色液晶屏(320x240像素)；主机和发射探头分别内置大容量锂电池，低功耗设计。主机电池充满后测量状态下可工作约 12 小时，非测量状态下约 24 小时。发射探头电池充满后可工作约 64 小时。主机一体式设计，体积小巧，重量轻，方便携带。

HC-HD90一体式楼板测厚仪配置清单：

产品规格：

