科华YTR3120三单UPS电源20KVA长机

产品名称	科华YTR3120三单UPS电源20KVA长机
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3120 规格:20KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

科华YTR3120 UPS电源 20KVA 16000W高频在线式 三进单出 长效机 科华YTR3120详细参数 基本参数
UPS类型智能化高频在线式 额定功率20W 输入输出参数 输入电压规模304-478V 输入频率规模45-55Hz
输出电压规模220±1%V 输出频率规模50±0.05（电池形式）Hz 输出电压波形纯正弦波 通讯和办理
接口端口规范RS232接口，支撑电源监控软件
面板显示负载容量，电池容量，市电形式，电池形式，旁路形式，毛病
维护过压维护，电池欠压维护，过载维护，短路维护
过载才能105-125%，10分钟后旁路；125-150%，1分钟后旁路；＞150%，1秒后旁路 电池和运转时刻
后备时刻可任意扩展分钟 电池类型电压：192V 充电时刻＜10小时 环境 噪音值(dBA)＜60 其它参数
外观尺度255×740×790mm 产品分量55kg 其它特色智能化高频在线式精卫YTR系列，选用全数字化操控技能和最新高频电源变换技能，具有体积小、分量轻、发热量小等特色，集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功用为一体，满足恶劣电网环境的电力维护。 说到接当地法,首先要考虑到接地体系的安全性和可靠性。安全性指供配电时不能伤害人或损坏设备,可靠性指不间断供电的才能,这是科华UPS电源体系中的一对对立,当人身与设备安全性遭到风险时,需求堵截电源,而堵截电源又对用电设备不间断供电产生影响。下面就供配电体系常用的五种交流电源体系及接当地法进行介绍,并结合安全性与可靠性进行剖析比较。 值得注意的是,在一个区域应运用同一种供电体系,不行一起混用多种供电体系,以确保用电设备安全可靠运转。 科华UPS电源体系是三相三线式供电及接地体系,该体系的变压器中性点不接地或经高阻抗接地,无中性线N,金武士蓄电池维护接地线(PE线)各自独立接地。 智能化操控中心选用Motorola 32位高性能微处理器，操控精度高，运算速度快，数字操控体系的引进，极大程度地提高了UPS操控体系的智能化程度； 有源输入功率因数校对（PFC）
在市电正常时，经过PFC操控使输入功率因数≥0.98，对市电的高利用率，减小了对市电的污染。
智能化电池办理体系 可便利对电池进行均浮充办理，过充与过放电的办理，延伸蓄电池寿数
完善的维护功用 具有输出过压维护、电池欠压维护、输入过压维护、三重过流维护等功用，克服了以往高频化UPS对电网适应性差和抗冲击才能弱的缺点。 低市电投入电压 选用独立的快速检测技能，电池即便在市电下限120V时，仍不放电，因而市电状况时悉数输出能量取自电网，确保电池时刻处于100%储能状况，一起削减电池放电次数，延伸寿数。 零切换
市电不稳守时，UPS供电形式的变换时刻为零，有效确保了负载运转的安全性和可靠性。
电池欠压维护后，市电来电正常后能自动开机输出 市电停电后，电池放电至欠压维护，市电恢复后，UP

S自动开机并转为逆变输出。适用于无人值守机房，在市电停电电池欠压后能够自动开机并转为逆变输出，人性化设计，便利办理。 智能型RS232通讯功用 经过RS232规范数据接口和UPS电源办理软件，可完成计算机和UPS间的三遥功用，由计算机监督UPS的运转和电气参数，并完成长途开关机功用，一起还支撑SNMP网络适配器（外置，经过RS232口与UPS连接），可使UPS直接成为网上新成员。
具有蜂鸣器静音与电池测验功用 UPS的开机键为多功用键，关机时按开机键发动UPS，开机后若市电正常按开机键就可进行电池测验；若市电失利按开机键就完成蜂鸣器静音功用。 科华蓄电池方法供电体系在供电间隔不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地接连供电的当地,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井或坑道指挥所、重要通讯枢纽特定设备等,该供电体系对用电设备的耐压要求较高。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用IT方法供电体系,即便电源中性点不接地,一旦蓄电池漏电,单相对地漏电流仍较小,不会损坏电源电压的平衡,所以比科华蓄电池中性点接地的体系还安全。 可是,假如科华电源供电间隔很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发作短路毛病或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地构成回路,维护设备不一定动作,这是风险的。只要在供电间隔不太长时才比较安全。 采购须知 三年保修
1、购买本公司任何一款UPS电源均可享有三年保修效劳。
2、超越保修期的UPS，客户仍可享用本公司完善的售后效劳。 巡检效劳
1.检测电源环境及UPS的运用情况 2.供给UPS的运用报告 3.现场回答疑问及用户训练
4.供给UPS选配主张计划 售后效劳 1. 产品质保期为自出厂起 36
个月，实施“ 三包 ”效劳（包退、包换、包修）。 2. 产品在运用中我公司定时组织技能、检查人员进行拜访，咨询用户对产品质量、运用状况、改善定见等方面的反应，以便进一步提高产品质量。 3.
对售后效劳，要求用户填写效劳后的质量反应表，并做出判定定见，一边提咱们的效劳质量