

地道橡胶止水带cb400 × 10mm

产品名称	地道橡胶止水带cb400 × 10mm
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	68.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

产品详情

地道橡胶止水带cb400 × 10mm

橡胶止水带以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，添加各种助剂以及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，品种规格多。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程。止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

橡胶止水带常用的固定方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣

橡胶止水带选择应注意什么

选择时止水带注意事项：

- 1.止水带应通过国家计量认证的检验部门检验合格；
- 2.止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷，中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3；
- 3.塑料止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料和填料，除非有特殊要求；

- 4.止水带表面允许有深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹陷、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处，设计工作面仅允许有深度不大于1mm、面积不大于10mm²的缺陷不超过3处；若铁路隧道用止水带，不允许有凹陷；
- 5.止水带应当止水可靠、耐久、安装简便，能与混凝土良好地结合。建议采用经过试验论证或通过技术鉴定的新技术、新材料和新工艺；
- 6.对于坝高200米以上的混凝土面板堆石坝或者有特殊要求的混凝土坝、面板堆石坝及其他水工建筑物，其止水带的型式、尺寸、材质和施工，应进行专门研究；
- 7.对于具有严格要求的大型工程，应考虑长寿命、高性能弹性止水带；8.对于强度要求远远高于通用橡胶止水带的防水工程，考虑高性能弹性止水带；
- 9.考虑水质对止水带的侵蚀影响选择适合的止水带；运行期环境温度较低时