飞利浦紫外线黑管36W BLB检测灯管

产品名称	飞利浦紫外线黑管36W BLB检测灯管
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:飞利浦 型号:BLB 36W 用途:检测灯管，探伤灯管
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦紫外线黑管TL-D 36W BLB 探伤灯 检测灯管

品牌:飞利浦PHILIPS　型号：TL-D 36W BLB　功率：36W 管长：1213mm　管径：25.5mm 寿命：2000H黑色灯管的工作原理和普通照明用荧光灯相同，其差异仅在于，紫光灯管所使用的荧光粉在254nm短波紫外线辐射激发下产生主峰为365nm的不可见的长波紫外线辐射。由于使用玻璃管不同，可分为两大类。一类是使用不透可见光的紫黑玻璃管，这类灯管发出的主峰为365nm的近紫外线辐射，波长范围为300-400nm。另一类使用普通玻璃管（即：普通黑光灯），其发出的辐射中除了365nm的长波辐射外,还有400nm附近的可见蓝光.后一种灯的应用范围较小，大都用于诱虫。特点：波长为300nm-400nm，波峰值为365nm，具有荧光效应；特殊深蓝色荧光粉，使可见光及有害紫外线减至***低，但不会影响发光效果；可吸收可见光，并可透过紫外线，在暗的视线下看得到灯光，故容易识别。 一、产品特点l 飞利浦此灯管的荧光粉能将电弧能量转化为UV-A波段的长波紫外辐射，辐射340nm到380nm的UVA波段，灯管由蓝黑玻璃制成，能透过的可见光很少，但不影响发光效果。二、技术参数1、电参数l 标称功率：36Wl 标称电压：103V2、光参数l UVA辐射量：6.0 Wl 200O小时衰减：15%3、尺寸和重量l 直径：28 mml 长度：1199.4 mml 插脚间距：13 mml 净重：232g4、寿命l 寿命：2000 h5、更多的产品数据l 灯头(标准名称)：G136、特定分类l 产品型号：TL-D 36W/087、包装l 每箱10支 三、应用l 舞台，夜总会，剧院以及信号照明l 广告的照明l 工业探伤、纺织和化学工业中检测分析、l 银行验钞、矿物学、犯罪学、食品产生、捕获昆虫l 可用于各种珠宝铳石等伪造文书切手等也可应用在。四、注意事项：l

当使用紫外灯时，必须遵守使用指南和安全规范。

l 当在现有的设备上更换此灯时，必须遵照制造商的建议对照射时间作相应调整。