

## TPV美国山都坪 授权中国总代理商

产品名称	TPV美国山都坪 授权中国总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国山都坪:TPV
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

### 产品详情

TPV的性能：热塑性动态硫化橡胶TPV的性能特点包括几个方面：橡胶的触感，塑料的加工方法。在-40 至+150 的有效操作范围内具有机械性能。对于水基的液体、碳氢化合物及油类类具有氯丁橡胶品级的耐油耐溶剂性能。永久变形及压缩变形小。在150 暴露两星期或在125 暴露时间更长，显出其特别好的耐热空气老化性能。超越的抗动态疲劳性能。极优的抗撕裂强度。极优的耐侯性及耐臭氧与聚丙烯（PP）或尼龙（PA）有\*\*的粘结性。耐环境及耐油耐性能的良好结合，使得TPV适用于广泛的用途。TPV与常见的硫化特种橡胶的使用性能相似，用成本较低的热塑性塑料成型方式加工，可达到热塑性材料一样的加工效果和\*\*经济性，成型过程产生的干净废料可以再使用。

TPV的加工：热塑性弹性体(TPV)具有传统橡胶的高弹性能和树脂的热塑加工性能，能够加以利用现有的树脂加工设备和加工方法(如压延、注射、吹塑等)进行橡胶制品的制造，更重要的是，它能像树脂那样实行多次加工并被收回和再利用，可极大地满足低能耗加工、多样化加工、精密加工、可反复加工的要求是橡胶发展的重要方向，也是解决橡胶加工和橡胶收回再利用的\*\*途径。共混法利用现有的树脂和橡胶品种，进行合理搭配生产多样热塑性弹性体，是一种\*\*竞争力的制备方法。共混法分为简单共混法和动态全硫化法，目前以后者为主。同目前的类合成型热塑性弹性体相比，具有品种多、性能广、耐热温度高，耐老化性能优异、高温压缩永久变形小、尺寸稳定性优异、性能更接近传统硫化橡胶等特点

主要的应用：汽车部件：玻璃滑轨、玻璃封边、引擎盖密封，软管，车灯罩，防尘罩，防震座，空气管道等。机械工具：防冲杆，小脚轮，垫圈垫片，手柄，握把，软管，胶辊，接管接头等。建构筑物：玻璃密封，门缝胶条，拱基，管子垫圈，卫生设备，建筑伸缩缝等。电子电器：线缆护套，手机天线，马达轴，支座，拼接带，按键焊盘膜片，变压器外壳等。运动器械球皮，球拍手柄，\*\*\*\*垫，潜水呼吸器，滑雪杖手

柄等。根据TPV的性能特点，我公司把产品分为三类：半透明级，通用级，高弹级和阻燃级。