

# 止水条价格30 × 50mm

产品名称	止水条价格30 × 50mm
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

### 一、遇水膨胀止水胶性能特点：

- 1、止水效果好：具有橡胶的弹性止水和遇水缓膨性止水的双重密封机理，最大能抗1.0Mpa的水压
- 2、耐久性强，质量变化率低：chemiguard-cs3具有良好的化学稳定性，可以耐盐酸，盐水，氢氧化钙等化学用品；常温下使用寿命达100年。
- 3、环保：可与饮用水接触，安全、无毒，属环保型产品；
- 4、施工便捷：单组分、膏状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；
- 5、施工密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙；
- 6、性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

### 二、产品用途：

- 1、铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；
- 2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）
- 3、密封H型钢材周围的接缝；
- 4、密封粗糙表面（如水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；
- 5、粘贴粗糙表面的条状密封条；

6、密封螺栓或预埋孔周围的空隙。

### 三、使用方法：

- 1、清洁涂敷面，除去赃物；
- 2、按照涂敷的宽度切掉胶管的前端，捅破防潮膜；
- 3、连续不断地涂敷遇水膨胀止水胶；
- 4、涂敷后到硬化为止、避免与水接触

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。质量标准:

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。 b.拉伸强度（Mpa） 3.5c.扯断伸长率（%） 450c.硬度（邵尔A）（度） $42 \pm 7$ f.静水膨胀率% 250

### 遇水膨胀腻子型、制品型橡胶条

遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别

用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。腻子型遇水膨胀止水条

通用名称：PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条

腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能最佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝