

## 576芯光纤配线柜图文 并茂产品

产品名称	576芯光纤配线柜图文 并茂产品
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-5 ~ +40 PWD-RS-576:-25 ~ +55 慈溪市:70 kPa ~
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

576芯光纤配线柜、576芯ODF光纤配线柜图文 并茂产品、576芯光纤配线柜/576芯ODF光纤配线架规格及配置说明、576芯光纤配线架、576芯ODF光纤配线柜、

型号：144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600\*840\*400、2600\*840\*300、2200\*800\*400、2200\*600\*300、2000\*800\*400、2000\*600\*300使用区：  
移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX

FTTP慈溪市普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。

光纤配线柜规格及配置说明产品介绍：1) 适用场合：适用于传输局、关口局、光纤接入网等大容量光纤通信工程。2) 熔接配线分开结构，19寸标准机架，模块化熔接单元和配线单元设计。3) 配置灵活、安装快捷。熔接单元和配线单元各为独立的72芯单元。4) 每个熔接盘均可单独抽出，离架操作。操作方便，保护光纤接点和盘储光纤功能。5) 标示清楚，每芯光纤的接续和分配都有明显的标示。

6) 配置光缆引入单元，光缆引入、接地、固定完善、可靠。7) 配置架间跳纤单元，保证架间跳纤方便可靠。8) 提供储纤单元，可存储冗余跳纤。全程光纤走纤设计，全程保护跳纤。9) 保证光纤弯曲半径 40mm。10) 提供各类附件避免光纤受到意外伤害。纤配线柜规格及配置说明产品介绍：

GPX系列光纤配线箱 1) 适用于小容量局点。2) 壁挂式安装，结构合理、紧凑，与机房整体协调。3) 箱体分隔为两部分，一半接光缆，实现光缆与单头尾纤之间的熔接，另一部分接跳纤，集熔接配线为一体。4) 可实现光缆的熔接，盘储功能。5) 操作空间大，熔接盘为可翻转式，操作施工方便。6) 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置。7) 全程走纤设计，保护尾纤及跳纤弯曲半径大于40mm。8) 箱体采用门锁形式，安全可靠。光纤配线柜规格及配置说明GPX系列光缆交接箱

产品介绍：1) 箱体采用热塑不饱合聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），可以抵御任何恶劣环境；2) 箱体内部采用阻燃聚酯泡沫层，隔热性能好，防止凝水现象的发生；3) 箱门采用防水槽式结构，密封件好，防护等级可以达到IP65级；4) 箱门采用嵌入式门把手和三点锁定结构，防止人为蓄意破

坏；5) 独立底座，提供不同光缆直径的进口尺寸；6) 箱体底座的光缆进口有密封保护，防止地面湿气和昆虫进入；7) 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径 40mm；8) 维护方便，光缆交接箱在使用期限内不需要任何保养维护。