

TURBO电磁脉冲阀厂家 除尘用电磁脉冲阀

产品名称	TURBO电磁脉冲阀厂家 除尘用电磁脉冲阀
公司名称	泊头市天润环保设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:天润 型号:齐全 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市西环季家庄对面
联系电话	13473726301

产品详情

大同TURBO电磁脉冲阀生产厂家 除尘用电磁脉冲阀图纸

大同TURBO电磁脉冲阀哪里有现货供应

哪里批发TURBO电磁脉冲阀？

天润除尘供应TURBO电磁脉冲阀，天润TURBO电磁脉冲阀都是采用上等原材料加工而成的，质量保证，天润除尘厂家直销TURBO电磁脉冲阀，价格优惠。

如何正确选择电磁脉冲阀？

首先我们在选择这一产品时要从四方面去考虑:安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则进行选择。

1.安全性:腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场所。

氨用阀则不能采用铜材。爆炸性环境必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。

2.可靠性:工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。动作可靠性。严格地来说此项试验尚未正式列入中国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。

3.在适用性上看介质特性,质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀;介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命;介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm时,用

多功能电磁脉冲阀;通径小于15mm时,用高粘度电磁阀。介质清洁度不高时都应在电磁脉冲阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀;介质若是定向流通,且不允许倒流,需用双向流通;介质温度应选在电磁脉冲阀允许范围之内。

4.经济性:它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。更重要的是,一只电磁脉冲阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜错选而造成损害群是巨大的。

天润除尘欢迎您随时咨询我们,诚邀为您提供满意的服务!

公司名称:泊头市天润环保机械设备有限公司

姓名:石经理

电话:0317-8313336

手机:13785730719

传真;0317-8313334

QQ:381430122

邮箱:381430122@qq.com

地址:河北省泊头市西环季家庄对面

网站:<http://www.hbtrcc.com/>

大同TURBO电磁脉冲阀生产厂家 除尘用电磁脉冲阀图纸