橡胶垫块 300×300×30mm

产品名称	橡胶垫块 300×300×30mm
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	36.00/块
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

橡胶垫块 300×300×30mm
橡胶板、橡胶垫块是以橡胶为主要原料制成的板状制品,它可用作机器座垫,车辆内敷
地胶板,印刷胶板,各种耐酸、碱、油类的保护板,以及用作橡胶密封垫、缓冲垫等。未硫化
的胶板片材可以用作半成品制作各种模型制品、球类及玩具等。

橡胶板按其结构分：纯胶板、夹布胶板、条纹胶板、导电胶板、变压器用胶板及其它 性能的胶板等。

橡胶板按其主要性能分：普通胶板、耐酸碱胶板、耐油胶板、防静电胶板、导电胶管
、阻燃胶板及耐磨胶板等。

橡胶板按其规格分：薄胶板、厚胶板。橡胶板的用途
橡胶板、橡胶垫块主要用于军工、航空、工业及建筑等行业。按其使用特性,适用于
设备减震、密封、衬垫和耐油、耐酸碱及绝缘等用途。在工业行业橡胶板主要应用于防腐
、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件,诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的橡胶板
主要用于防腐,而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备,能够延
长其设备等使用寿命。在文化教育体系一般用于印刷制版。

产品简介】：防滑橡胶垫特点：具有中等压力，较好的耐磨性能、抗冲击性、抗老化性、防水、防滑、抗震性能及较好防滑橡胶垫规格：2～80mm×500～2000mm参数: 厚度:2.5～6mm;宽度:1.6m;长度:按要求的韧性。可带自粘层，施工方便。具有突出的耐高低温性能，在-70°C—+260°C的温度范围内保持良好的使用弹性，耐臭氧、耐天候老化，宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业。