

12KW静音柴油发电机体积小

产品名称	12KW静音柴油发电机体积小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	过载能力：:100%/1h
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW静音柴油发电机体积小

全自动柴油应急备用电源当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动，然后市电恢复时它又能瞬间停止工作，此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电领域。柴油发电机组安装测试过程，应该全部在发电机控制器上进行操作，并对气压、油压等方面数据的跟踪 凯讯实业公司GU631A控制器监测。因此，柴油发电机组对控制器的性能、质量稳定性，以及操作的人性化等方面的要求很高。*市场用的比较多的一款控制器为香港凯讯实业公司的GU631A控制器，市场评价很高！小型柴油发电机组是以不同型号的柴油油发动机为动力带动无刷自励恒压的不同型号发电机，输出所需功率。

12KW静音柴油发电机体积小电也会因为各种各样的事情让我们总是陷入缺电的尴尬，大泽厂家的发电机有：小型汽油发电机，小型柴油发电机，大型柴油发电机，多燃料发电机（可烧汽油、天然气、液化气）数码变频发电机，发电焊机，自吸式水泵，污水泵，马路切割机等等产品。有多种机械设备供您选择。像一般使用的发电机的地方就是家市电供应不到或者是这个地方经常会有停电的状况发生。

型号：TO16000ETX 整机参数

一、发电机参数

*.消音装置：工业静音器

*定功率：12KW

*较大功率：12.5KW

- *额定频率：50HZ
- *额定电压：220/380V
- *结构类型：静音式
- *功率因素：0.8/1
- *相 数：单/三相
- *直流输出：12-8.3 (V-A)
- *压缩比：19:1
- *缸径*行程：2*80*79mm
- *耗油量：205g/kw.h
- *油箱容积：30L
- *机油容积：2.27L
- *过载能力：100%/1h

二、发动机参数

- *+发动机型号：TO-EV88
- *+发动机功率：20HP
- *+绝缘等级：F
- *+工作时间：7-12H
- *+启动方式：电启动
- *+噪音 (db7M：) 62-72
- *+燃油型号： 0#或-10#柴油
- *+燃油表：有
- *+调速方式：自动调速
- *+整机超载保护:有
- *+发动机品牌：大泽动力
- *+自动过载保护：有

*+冷却方式：水冷

*+电压表：有

*+额定转速：3000r/min

*+输出指示灯：有

*+缸体结构：双缸、四冲程

*+机器重量：210/245kg

*+燃烧系统：直喷式

*+外形尺寸：1350*740*750mm

*+控制装置 ECU

*+电磁控油阀：有

三、发电机组标准配置如下：

1.电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

2.启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

3.日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

4.自选配件（费用另计）

5.ATS自动切换装置 远程遥控启动

6.特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

7.执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997